

**COSMO® CL-300.220**

*** COSMOPLAST 763

Įrankių valiklis**Panaudojimo pavyzdžiai**

- Darbo prietaisų ir klijų tepimo prietaisų valymas nuo iki galo nesukietėjusių

1-K-PUR reakcinių klijų

2-K-PUR reakcinių klijų

1-K-STP reakcinių klijų

2-K-STP reakcinių klijų

Specialios savybės

- tirpdo pradėjusius kietėti / sukietėjusius klijus
- labai efektyvus
- intensyvus valomasis poveikis

Techniniai duomenys

Pagrindas	karbono rūgščių derivatų mišinys
Tankis pagal EN 542, esant +20 °C	apie 1,10 g/cm ³
Darbinės temperatūros	nuo +5 °C iki +30 °C

Nurodymai dėl naudojimo

Prieš naudojant būtina produkto aklimatizacija.

Prieš naudojimą būtina išbandyti visų valomų paviršių suderinamumą.

Dėl stipraus valomojo poveikio prieš naudojimą būtina patikrinti, ar dažų sluoksnis, plastikas, sandarikliai, guminiai velenėliai ir pan. yra pakankamai atsparūs!

Pirmiau nurodyti švieži arba iki galo nesukietėję reakciniai klijai nuo darbo prietaisų ar klijuojamų pagrindų nuvalomi valiklyje suvilgytu teptuku arba šepetėliu.

Dėl lėto valiklio garavimo, atsižvelgiant į medžiagos paviršių, rekomenduojama papildomai nuvalyti su COSMO® CL-300.150.

Siekiant gerokai sulėtinti tolesnes klijų sistemos reakcijas, darbo prietaisai, kurie yra sudrėkinti 1-K reakciniais klijais, gali būti panardinami į COSMO® CL-300.340 valomąją vonelę iki kitos dienos.

Valiklis neturėtų būti naudojamas pirminiam klijuojamų pagrindų valymui!

Svarbūs nurodymai

Produktas skirtas naudoti apmokytam personalui specializuotose įmonėse!

Mūsų naudojimo instrukcija, apdorojimo nurodymai, produktų charakteristikos ir kiti techniniai duomenys yra bendro pobūdžio; jie aprašo tik mūsų produktų savybes jų gamybos metu ir nesuteikia jokių garantijų, nurodytų VFR civilinio kodekso 443 paragrafe.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas produktas turi savo paskirtį, o jo naudojimo sąlygos (apdorojimo parametrai, medžiagų savybės ir t. t.) gali būti pačios įvairiausios, vartotojas pats turi atlikti produkto bandymus. Mūsų nemokamos konsultacijos raštu arba žodžiu ir atlikti tyrimai negali būti vertinami kaip juridiniai įsipareigojimai.

Atkreipkite dėmesį į produkto saugos pasą!

Laikymas

Originalias pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje vietoje, +15–+25 °C temperatūroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įprastai transportuojant produktas gali būti veikiamas -30–+35 °C temperatūros.

Galiojimo trukmė neatidarytoje originalioje pakuotėje: 24 mėn.

Pristatymo forma

10 l metalinis kanistras

Priedai

COSMO® SP-870.100 – lignino rankšluosčiai ritinyje.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.220

*** COSMOPLAST 763

Įrankių valiklis

200 l metalinė statinė su įpylimo anga

