

**COSMO® CL-300.220**

\*\*\* COSMOPLAST 763

**Gereedschapsreiniger****Toepassingsmogelijkheden**

- Voor het reinigen van gereedschappen en lijmapplicatie-apparatuur van verse

1-K-PUR-reactielijmen

2-K-PUR-reactielijmen

1-K-STP-reactielijmen

2-K-STP-reactielijmen

**Bijzondere eigenschappen**

- lost ook (deels) uitgeharde lijmen op
- zeer productief
- intensief reingingseffect

**Technische gegevens**

<b>Basis</b>	mengsel van carbonzuurderivaten
<b>Dichtheid</b> volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 1,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperaturen</b>	van +5 °C tot +30 °C

**Verwerkingsinstructies**

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Alle te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik op verdraagzaamheid worden getest!

Vanwege het sterke reinigingseffect moet voor gebruik de verdraagzaamheid van verflagen, kunststoffen, afdichtingen, rubberen rollen etc. worden gecontroleerd!

Bovengenoemde reactielijmen worden in verse of deels uitgeharde staat met een in de reiniger gedrenkte kwast of borstel van de gereedschappen of ondergronden verwijderd.

Vanwege de langzame verdamping van de reiniger wordt, afhankelijk van het verdere gebruik van het materiaaloppervlak, een nareiniging met COSMO® CL-300.150 aanbevolen.

Apparatuur die met 1-K-reactielijmen is besproeid, kan, om een verdergaande reactie van het lijmsysteem aanzienlijk te vertragen, tot de volgende dag in het reinigingsbad COSMO® CL-300.340 worden gelegd.

De reiniger mag niet gebruikt worden voor het vooraf reinigen van lijmoppervlakken!

**Belangrijke aanwijzingen**

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

**Opslag**

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.





# COSMO® CL-300.220

\*\*\* COSMOPLAST 763

## Gereedschapsreiniger

### Verpakking

10 l metalen bus

200 l metalen spongatvat

### Toebehoren

COSMO® SP-870.100 - Reinigingsdoek uit celstof op rol.

