



## Очиститель для инструментов

### Области применения

- Очистка рабочих и клеенаносящих приборов от неотвержденных клеев, таких как
  - 1-компонентные полиуретановые реакционные клеи
  - 2-компонентные полиуретановые реакционные клеи
  - 1-компонентные отверждающих клеев на основе силантерминированных полимеров
  - 2-компонентных отверждающихся клеев на основе силантерминированных полимеров

### Особые свойства

- размягчает также частично отвержденные/отвержденные клеи
- очень экономичный
- с интенсивным очищающим действием

### Технические характеристики

Основа	смесь из производных карбоновой кислоты
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 1,10 г/см <sup>3</sup>
Температуры применения	от +5 °C до +30 °C

### Указания по использованию

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

В связи с интенсивным очищающим действием перед применением необходимо проверить, обладают ли лакокрасочные покрытия, пластмассы, уплотнения, резиновые валики и т. д. достаточной стойкостью!

Вышеперечисленные отверждающиеся клеи в свежем/частично отвердевшем состоянии удаляют с рабочих приборов или подложек при помощи кисточки или щетки, пропитанной очистителем.

Ввиду медленного испарения очистителя, в зависимости от последующего применения поверхности материала рекомендуется дополнительная очистка с помощью COSMO® CL-300.150.

Рабочие приборы, смоченные 1-компонентными отверждающимися клеями, для заметного замедления дальнейшей реакции клеевой системы можно до следующего дня хранить в ванне для очистки с COSMO® CL-300.340.

Не допускается использовать очиститель для предварительной очистки склеиваемых поверхностей подложек!

### Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. **Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта.** Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

*Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!*

### Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.





# COSMO® CL-300.220

\*\*\* COSMOPLAST 763

## Очиститель для инструментов

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.

### Форма поставки

Металлическая канистра 10 л

Металлическая бочка 200 л с наливным отверстием

### Принадлежности

COSMO® SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

