

**COSMO® CL-300.220**

*** COSMOPLAST 763

Čistič nástrojov**Príklady použitia**

- Čistenie pracovných nástrojov a aplikátorov lepidla od ešte nevytvrdnutých

1-zložkových reakčných lepidiel PUR

2-zložkových reakčných lepidiel PUR

1-zložkových reakčných lepidiel STP

2-zložkových reakčných lepidiel STP

Zvláštne vlastnosti

- rozpúšťa aj tvrdé/zatuhnuté lepidlá
- veľmi výdatný
- intenzívny čistiaci účinok

Technické údaje

Základ	zmes z derivátov karboxyklovej kyseliny
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	pribl. 1,10 g/cm ³
Teploty pri spracovaní	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pre spracovanie

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášanlivosť!

Vzhľadom na silný čistiaci účinok je potrebné pred použitím skontrolovať, či sú lak, plasty, tesnenia, gumové valčeky atď. dostatočne odolné!

Vyššie uvedené reaktívne lepidlá sa čistia z nástrojov alebo lepených podkladov v čerstvom/vytvrdnutom stave pomocou štetca alebo kefy namočenej v čistiacom prostriedku.

Vzhľadom na pomalé odparovanie čistiaceho prostriedku sa odporúča následné čistenie prostriedkom COSMO® CL-300.150 v závislosti od ďalšieho použitia povrchu materiálu.

Nástroje natreté 1-zložkovými reaktívnymi lepidlami sa môžu skladovať v čistiacom kúpeli COSMO® CL-300.340 do nasledujúceho dňa, aby sa výrazne oddialilo ďalšie reagovanie lepiaceho systému.

Čistiaci prostriedok by sa nemal používať na predbežné čistenie lepiacich povrchov podkladu!

Dôležité upozornenia

Produkt smie používať škoľený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

Industrieverband
Klebstoffe e.V.

Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de



COSMO® CL-300.220

*** COSMOPLAST 763

Čistič nástrojov

Forma dodania

10 l kovový kanister
200 l kovový sud so zátkou

Príslušenstvo

COSMO® SP-870.100 - Celulóžové čistiace utierky na zvitku.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de