

**COSMO® CL-300.220**

\*\*\* COSMOPLAST 763

**Takım temizleyici****Uygulama örnekleri**

- Çalışma cihazlarında ve yapıştırıcı uygulama cihazlarında henüz sertleşmemiş yapıştırıcıların temizlenmesi

1-K-PUR reaksiyon yapıştırıcıları

2-K-PUR reaksiyon yapıştırıcıları

1-K-STP reaksiyon yapıştırıcıları

2-K-STP reaksiyon yapıştırıcıları

**Özel nitelikler**

- Kısmen kürlenmiş/sertleşmiş yapıştırıcıları da çözer
- Çok ekonomik
- yoğun temizleyici etki

**Teknik veriler**

<b>Baz</b>	Karboksilik asit türevleri karışımı
<b>Yoğunluk</b> EN 542'ye göre +20 °C'de	yakl. 1,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>İşleme sıcaklıkları</b>	+5 °C 'ye kadar +30 °C

**İşlem bilgisi**

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

Güçlü temizleme etkisi nedeniyle, kullanmadan önce boyanın, plastiklerin, contaların, kauçuk silindirlerin vb. yeterince dayanıklı olup olmadığı kontrol edilmelidir!

Yukarıda bahsedilen reaksiyon yapıştırıcıları, temizleyiciye batırılmış bir fırça veya kazıma fırçası vasıtasıyla takımlardan veya yapıştırma yüzeylerinden taze/sertleşmiş halde temizlenir.

Temizleyicinin yavaş buharlaşması nedeniyle, malzeme yüzeyinin daha sonraki kullanımına bağlı olarak COSMO® CL-300.150 ile müteakip bir temizlik önerilir.

1-K reaksiyon yapıştırıcıları ile ıslatılmış takımlar, yapıştırıcı sisteminin daha fazla reaksiyona girmesini önemli ölçüde geciktirmek için ertesi güne kadar COSMO® CL-300.340 temizleme banyosunda saklanabilir.

Temizleyici, alt tabaka yapıştırma yüzeylerinin ön temizliği için kullanılmamalıdır!

**Önemli notlar**

Ürün eğitilmiş personel tarafından uzman işletmelerde kullanılmalıdır!

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

*Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!*

**Depolama**

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

**Teslimat biçimi**

10 l teneke kutu

**Aksesuar**

COSMO® SP-870.100 - Seluloz temizlik bezleri, ruloda





# COSMO® CL-300.220

\*\*\* COSMOPLAST 763

## Takım temizleyici

200 l teneke varil



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

made by weiss