COSMO® CL-300.340

Ponorný roztok a čistič zařízení

Příklady použití

- Ve formě ponorného roztoku brání vytvrzování různých reakčních lepidel, např. v aplikačních tryskách.
- Čištění pracovních přístrojů a nástrojů určených pro nanášení lepidla od ještě nevytvrzených

1složkových polyuretanových reakčních lepidel

2složkových polyuretanových reakčních lepidel

Jednosložková STP reakční lepidla

Dvousložková STP reakční lepidla

Speciální vlastnosti

- brání vytvrdnutí reakčních lepidel
- naleptává i částečně/úplně vytvrzená lepidla

Technické údaje

Báze	směs z derivátů kyseliny sulfonové
Barva	lehce nažloutlá
Hustota dle EN 542 při +20 °C	cca 1,06 g/cm^3
Teploty zpracování	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění ponořením, je nutno před použitím provést test snášenlivosti!

V případě delšího přerušení práce a po jejím skončení je nutné aplikační trysky ihned ponořit do roztoku.

Při opětovném spuštění zařízení dávejte pozor na to, aby nedošlo k nanesení nadměrného množství ponorného roztoku z aplikačních trysek na lepený povrch.

Doporučuje se provést vytlačení lepidla naprázdno.

Ponorný roztok je rozpustný ve všech běžných rozpouštědlech.

Je nerozpustný ve vodě.

Důležitá upozornění

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky; naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 12 měsíců.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss

COSMO® CL-300.340

Ponorný roztok a čistič zařízení

Forma dodání

10l PE kanystr

Velikosti obalů na vyžádání

Další velikosti obalů na vyžádání.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss