



Nedsækningsopløsning og rengøringsmiddel til anlæg

Eksempler på anvendelse

- Nedsækningsopløsningen forhindrer udhærdning af forskellige reaktionslime, f.eks. i påføringsdyser
- Rengøring af arbejdsredskaber og udstyr til limpåføring fra lime, som endnu ikke er udhærdet

1-K-PUR-reaktionslime

2-K-PUR-reaktionslime

1-K-STP-reaktionslime

2-K-STP-reaktionslime

Særlige egenskaber

- forhindrer gennemhærdningen af reaktionslime
- opløser også let hærdede/gennemhærdede lime

Tekniske specifikationer

Basis	Blanding af sulfonsyrederivater
Farve	let gullig
Massefylde i henhold til EN 542 ved +20 °C	ca. 1,06 g/cm ³
Forarbejdningstemperaturer	fra +5 °C til +30 °C

Henvisninger til forarbejdning

Produktet skal akklimatiseres inden forarbejdning.

Alle overflader, der skal sænkes ned i opløsningen og rengøres, skal testes for forenelighed inden brug!

I tilfælde af længere afbrydelser af arbejdet og efter arbejdets afslutning skal påføringsdyserne hurtigst muligt sænkes ned i opløsningen.

Ved genstart af anlægget skal det sikres, at der ikke overføres overdreven udledning af nedsækningsopløsningen fra påføringsdyserne til den overflade, der skal limes.

Det anbefales at fjerne rester af opløsningen fra påføringsdysen.

Nedsækningsopløsningen er opløselig i alle gængse opløsningsmidler.

Opløsningen er uopløselig i vand.

Vigtige henvisninger

Kun instrueret personale i specialiserede virksomheder må anvende produktet!

Vores brugsanvisninger, retningslinjer for forarbejdning, oplysninger om produkter eller ydelser og andre tekniske udtalelser er kun generelle retningslinjer; de beskriver kun vores produkters egenskaber (oplysninger om/bestemmelse af værdier ved tidspunktet for produktionen) og ydelser, og de udgør ingen garanti i henhold til § 443 BGB (tysk civil lovbog). **På grund af den brede vifte af anvendelsesformål for det enkelte produkt og de til enhver tid gældende særlige forhold (f.eks. forarbejdningsparametre, materialeegenskaber osv.) er det op til brugeren at teste produktet selv;** vores gratis rådgivning om anvendelse, det være sig mundtligt, skriftligt eller i form af forsøg, er uden forbindelse.

Se også *sikkerhedsdatabladet!*

Opbevaring

Opbevares tørt og i tæt lukket original emballage ved temperaturer fra +15 °C til +25 °C, beskyttet mod direkte sollys.

Produktet må inden for de almindelige transporttider udsættes for temperaturer fra -30 °C til +35 °C.

Opbevaringstid i uåbnet originalemballage: 12 måneder.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® CL-300.340

Nedsækningsopløsning og rengøringsmiddel til anlæg

Emballage

10 l metaldunk

Emballagestørrelser oplyses på forespørgsel.

Der kan leveres andre emballagestørrelse på forespørgsel.

Tilbehør

COSMO® SP-870.100 - renseservietter af cellstof på rulle.

