COSMO® CL-300.340

Solution de nettoyage par immersion et nettoyant pour installations

Exemples d'utilisation

- En tant que solution de nettoyage par immersion, ce produit prévient le durcissement de différentes colles à réaction, p. ex. dans les embouts d'application
- Nettoyage des outils de travail et des appareils pour l'application des colles avant le durcissement

Colles à réaction PUR à 1 composant

Colles à réaction PUR à 2 composants

Colles à réaction STP à 1 composant

Colles à réaction STP à 2 composants

Caractéristiques spéciales

- Il prévient le durcissement des colles réactives
- Assouplit également des colles durcies ou partiellement durcies

Données techniques

Base	Mélange de dérivés d'acides sulfoniques
Couleur	Légèrement jaunâtre
Densité conforme à la norme EN 542 à +20 °C	env. 1,06 g/cm^3
Températures d'application	à partir d'une +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

Avant l'utilisation, il faut vérifier par des essais la compatibilité de toutes les surfaces à immerger et nettoyer !

En cas d'interruptions prolongées et à la fin du travail, il faut rapidement immerger les embouts d'application dans la solution.

Lors du redémarrage de l'installation, il faut veiller à ne pas transférer la solution de nettoyage par immersion des embouts d'application à la surface à coller.

Pour plus de sécurité, il est recommandé de procéder à un coup de décharge.

La solution de nettoyage par immersion est soluble dans tous les solvants courants.

Elle est insoluble dans l'eau.

Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 12 Mois.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Solution de nettoyage par immersion et nettoyant pour installations

Emballage

Bidon PE 10 l

Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.

Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.

Accessoires

COSMO® SP-870.100 - Rouleau de chiffons en cellulose.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss