



Bemerítő oldat és berendezéstisztító

Felhasználási példák

- Bemerítő oldatként megakadályozza – pl. felhordó fűvókákban levő – különböző reaktív ragasztóanyagok kikeményedését.
- Megmunkáló készülékek és ragasztóanyag-felhordó készülékek tisztítása a még nem kikeményedett

1-K-PUR reaktív ragasztóanyagoktól

2-K-PUR reaktív ragasztóanyagoktól

1-K-STP reaktív ragasztóanyagoktól

2-K-STP reaktív ragasztóanyagoktól

Különleges tulajdonságok

- megakadályozza a reaktív ragasztóanyagok kikeményedését
- a meg-/kikeményedett ragasztóanyagot is feloldja

Műszaki adatok

Bázis	Szulfonsavszármazékok keveréke
Szín	enyhén sárgás
Töménység EN 542 +20 °C-on	kb. 1,06 g/cm ³
Feldolgozási hőmérsékletek	ettől +5 eddig °C +30 °C

Használati utasítás

A termék akklimatizálása feldolgozás előtt.

Minden bemerítendő és megtisztítandó felületet a tisztítószer használata előtt összeférhetőség szempontjából tesztelni kell!

Hosszabb munkaszünetekben és munkavégzés végén a felhordó fűvókákat haladéktalanul be kell meríteni az oldatba.

A berendezés ismételt indításakor ügyelni kell rá, hogy a felhordó fűvókákból túlzott mennyiségű bemerítő oldat ne kerüljön átadásra a ragasztandó felületre.

Biztonsági kiadagolás ajánlott.

A bemerítő oldat minden szokásos oldószerben oldható.

Vízben oldhatatlan.

Fontos tudnivalók

A terméket csak betanított személyzet használhatja szaküzemben!

Használati útmutatóink, feldolgozási irányelveink, termékekre- vagy szolgáltatásokra vonatkozó adataink és egyéb, műszaki tulajdonságokra vonatkozó kijelentéseink csak általános érvényűek; azok csak termékeink természetéről (műszaki adatok/ gyártási határidők), és szolgáltatásainkról nyújtanak felvilágosítást, de nem nyújtanak garanciát a PTK 443. §-A értelmében. **Az egyes termékek felhasználási területének sokoldalúsága, és a mindenkor különleges adottságok (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, stb.) miatt a felhasználó próbákat végezhet;** rendelkezésre állunk díjtalan alkalmazástechnikai tanácsadással szóban, írásban és személyesen, kötelezettségvállalás nélkül.

Kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlapot is!

Tárolás

Az eredeti tégelyt szorosan lezárva, száraz helyen, +15 °C eddig +25 °C ne tegye ki napsugárzásnak.

A termék a szokásos szállítási idő alatt a következő hőmérsékletnek tehető ki -30 °C eddig +35 °C hőmérsékletnek kitéve.

Eltarthatósági idő bontatlan tégelyben: 12 Hónap





Bemerítő oldat és berendezéstisztító

Szállítási forma

10 l-es PE kanna

Más tárolóméretek kérésre.

Más tárolóméretek kérésre.

