



## Dompeloplossing en installatiereiniger

### Toepassingsmogelijkheden

- Voorkomt als dompeloplossing het uitharden van verschillende reactielijmen, bijv. in aanbrengsproeiers
- Voor het reinigen van gereedschappen en lijmapplicatie-apparatuur van verse

1-K-PUR-reactielijmen

2-K-PUR-reactielijmen

1-K-STP-reactielijmen

2-K-STP-reactielijmen

### Bijzondere eigenschappen

- voorkomt het uitharden van reactieve lijmen
- lost ook (deels) uitgeharte lijmen op

### Technische gegevens

<b>Basis</b>	Mengsel van sulfonzuurderivaten
<b>Kleur</b>	Lichtgeel
<b>Dichtheid</b> volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperaturen</b>	van +5 °C tot +30 °C

### Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Alle onder te dompelen en te reinigen oppervlakken moeten voor gebruik worden getest op compatibiliteit!

Bij langere werkonderbrekingen en na afloop van het werk moeten de aanbrengsproeiers direct in de oplossing worden gedompeld.

Bij het herstarten van de installatie moet erop gelet worden dat er niet een overmatige hoeveelheid van de dompeloplossing vanuit de aanbrengsproeiers op het te verlijmen oppervlak wordt overgedragen.

Een veiligheidsdosering wordt aangeraden.

De dompeloplossing is op te lossen in alle gebruikelijke oplosmiddelen.

Hij is niet oplosbaar in water.

### Belangrijke aanwijzingen

Het product moet door geschoold personeel in gespecialiseerde bedrijven worden gebruikt!

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

### Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 12 maanden.





## Dompeloplossing en installatiereiniger

### Verpakking

10l PE-jerrycan

Verpakkingsgroottes op aanvraag.

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.

### Toebehoren

COSMO® SP-870.100 - Reinigingsdoek uit celstof op rol.

