COSMO® CL-300.340

Раствор для погружения и очиститель оборудования

Области применения

- В качестве раствора для погружения предотвращает отверждение различных реактивных клеев, например, в насадках для нанесения
- Очистка рабочих и клееннаносящих приборов от неотвержденных клеев, таких как

1-компонентные полиуретановые реакционные клеи

2-компонентные полиуретановые реакционные клеи

1-компонентные отверждающих клеев на основе силантерминированных полимеров

2-компонентных отверждающихся клеев на основе силантерминированных полимеров

Особые свойства

- предотвращает отверждение реактивных клеев
- размягчает также частично отвержденные/ отвержденные клеи

Технические характеристики

Основа	Смесь производных сульфоновой кислоты
Цвет	слегка желтоватый цвет
Плотность согласно EN 542 при +20 °C	прибл. 1,06 г/см^3
Температуры применения	от +5 °C до +30 °C

Указания по использованию

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

Перед применением все погружаемые и очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

В случае длительных перерывов в работе и по окончании работы необходимо оперативно погрузить насадки для нанесения в раствор.

При повторном запуске оборудования необходимо следить за тем, чтобы избежать чрезмерного вытекания раствора для погружения от/из насадок для нанесения на склеиваемую поверхность.

Рекомендуется выдать первую порцию вхолостую.

Раствор для погружения растворим во всех обычных растворителях.

Он нерастворим в воде.

Важные замечания

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Раствор для погружения и очиститель оборудования

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 12 месяцев.

Форма поставки

ПЭ-канистра, 10 л

Емкость тары - по запросу.

Тара другой емкости - по запросу.

Принадлежности

COSMO® SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss