



## Ponorný roztok a čistič zariadení

### Príklady použitia

- Zabraňuje zatuhnutiu rôznych reaktívnych lepidiel, napr. v aplikačných dýzach, keď sa používa ako ponorný roztok.
- Čistenie pracovných nástrojov a aplikátorov lepidla od ešte nevytvrdnutých

1-zložkových reakčných lepidiel PUR

2-zložkových reakčných lepidiel PUR

1-zložkových reakčných lepidiel STP

2-zložkových reakčných lepidiel STP

### Zvláštne vlastnosti

- zabraňuje priebežnému vytvrdzovaniu reaktívnych lepidiel
- rozpúšťa aj tvrdé/zatuhnuté lepidlá

### Technické údaje

Základ	Zmes derivátov kyseliny sulfónovej
Farba	mierne žltkastá
Hustota podľa EN 542 pri +20 °C	pribl. 1,06 g/cm <sup>3</sup>
Teploty pri spracovaní	od +5 °C do +30 °C

### Pokyny pre spracovanie

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Všetky povrchy, ktoré sa majú ponoriť a vyčistiť, sa musia pred použitím otestovať na kompatibilitu!

V prípade dlhšieho prerušenia práce a po skončení práce sa musia aplikačné dýzy okamžite ponoriť do roztoku.

Pri opätovnom spustení zariadenia dbajte na to, aby sa z/do aplikačných dýz na lepený povrch nenanášalo nadmerné množstvo ponorného roztoku.

Odporúča sa bezpečnostná dávka.

Ponorný roztok je rozpustný vo všetkých bežných rozpúšťadlách.

Vo vode je nerozpustný.

### Dôležité upozornenia

Produkt smie používať školený personál v odborných prevádzkach!

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

*Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!*

### Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 12 Mesiac(ov).



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.



## Ponorný roztok a čistič zariadení

### Forma dodania

10 l kanister PE

Veľkosti balení na požiadanie.

Iné veľkosti zväzku na vyžiadanie.

### Príslušenstvo

COSMO® SP-870.100 - Celulózové čistiace utierky na zvitku.

