



## Potopna raztopina in čistilo za sistem

### Primeri uporabe

- Če se uporablja kot potopna raztopina, preprečuje strjevanje različnih reaktivnih lepil, npr. v nanosnih šobah
- Čiščenje orodja in naprav za nanašanje še nestrjenih

reakcijskih lepil 1-K-PUR

reakcijskih lepil 2-K-PUR

reakcijskih lepil 1-K-STP

reakcijskih lepil 2-K-STP

### Posebne lastnosti

- preprečuje strjevanje reaktivnih lepil
- raztopi tudi delno/strjena lepila

### Tehnični podatki

<b>Osnova</b>	Mešanica derivatov sulfonske kisline
<b>Barva</b>	rahlo rumenkasta
<b>Gostota</b> skladno z EN 542 pri +20 °C	pribl. 1,06 g/cm <sup>3</sup>
<b>Obdelovalne temperature</b>	od +5 °C do +30 °C

### Napotki za obdelovanje

Izdelek pred uporabo aklimatizirajte.

Vse površine, ki jih je treba potopiti in očistiti, morate pred uporabo preveriti glede kompatibilnosti!

Pri daljših prekinitvah dela in po končanem delu je potrebno nanosne šobe čim prej potopiti v raztopino.

Pri ponovnem zagonu sistema se prepričajte, da na površino, ki jo želite lepiti, ne prenesete prekomernega ostanka potopne raztopine z/iz nanosnih šob.

Priporočljiv je varnostni brizg.

Potopna raztopina je topna v vseh običajnih topilih.

Je netopna v vodi.

### Pomembni napotki

Izdelek lahko uporablja le izšolano strokovno osebje!

Naša navodila za uporabo, smernice za obdelavo, podatki o izdelku ali njegovi zmogljivosti, ter ostale tehnične navedbe so le splošne smernice; opisujejo samo kakovost naših izdelkov (navedbe vrednosti/ugotavljanje vrednosti v trenutku izdelave) in zmogljivost ter ne predstavljajo garancije v smislu § 443 BGB. **Zaradi raznolikosti namenov uporabe posameznega izdelka in posameznih posebnih okoliščin (npr. parametri obdelave, lastnosti materiala, itd.) mora uporabnik sam preizkuse opraviti sam;** naša brezplačna tehnično-uporabniška podpora v zapisani obliki in obliki preizkusov ni zavezujoče narave.

*Prosimo upoštevajte varnostni podatkovni list!*

### Skladiščenje

Skladiščite v tesno zaprti originalni embalaži, na suhem, pri temperaturah od +15 °C do +25 °C in brez neposredne sončne svetlobe.

Izdelek je lahko med preostalim transportnim časom izpostavljen temperaturam od -30 °C do +35 °C.

Zmožnost skladiščenja v neodprti originalni embalaži: 12 mesecev.





# COSMO® CL-300.340

## Potopna raztopina in čistilo za sistem

### Oblika dobave

10 l PE-vsebnik

Velikosti posod po naročilu.

Ostale velikosti snopov na povpraševanje.

### Dodatna oprema

COSMO® SP-870.100 - Čistilne krpe iz celuloze na kolutu.

