



Activateur

Exemples d'utilisation

- Activation des surfaces d'adhérence avant le collage à l'aide de colles de la gamme de produits COSMO® HD
- Activation de fonds non absorbants, poreux et lisses
- Activation de surfaces minérales

Caractéristiques spéciales

- Nettoie et active les surfaces
- Améliore l'adhérence au PVC, à l'ABS, au PC, au PET, au PRFV à base de polyester ou de polyamide et aux surfaces peintes par poudrage
- Renforce la résistance au vieillissement des collages de construction, du béton, du béton poreux, du grès et des briques

Données techniques

Base	Agent d'adhérence contenant des solvants
Couleur	incolore
Densité conforme à la norme EN 542 à +20 °C	env. 0,80 g/cm ³
Consommation	env. 30 - 60 ml/m ²
Temps d'évaporation à +20 °C/humidité rel. 50 %	env. 10 min
Activation de surfaces	max. 90 min
Températures d'application	à partir d'une +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

En cas d'action accrue de l'humidité au cours de la période de stockage, le produit devient trouble et, donc, inactif. Il ne faut plus utiliser le produit s'il devient trouble.

L'activateur doit être utilisé en combinaison avec les colles suivantes uniquement :

COSMO® HD-100.220

(il faut procéder à un essai de compatibilité.)

COSMO® HD-100.400*

COSMO® HD-100.470*

COSMO® HD-100.480*

COSMO® HD-100.540*

COSMO® HD-100.600*

COSMO® HD-100.800*

COSMO® HD-200.100*

COSMO® HD-200.121*

COSMO® HD-200.131*

COSMO® HD-200.201*

COSMO® HD-200.301*

*et variantes de couleur

Le produit contient de l'isopropanol. La qualité des vernis et des substrats fragiles et frais peut être affectée - possible matage de la surface.

Avant l'utilisation, faire des essais de compatibilité sur toutes les surfaces à nettoyer !

Instructions d'application sur des substrats non poreux

Frotter les surfaces de collage à l'aide d'un chiffon en cellulose ou en coton non pelucheux et non colorant humecté de COSMO® CL-310.110. Changer les chiffons après chaque opération de nettoyage. Deux opérations de nettoyage minimum sont nécessaires.

Instructions d'application sur des substrats poreux

Application au pinceau sans autre frottement.





Activateur

Les résultats de résistance finale après le collage à l'aide de colles de la gamme de produits COSMO® HD peuvent varier selon le substrat.

Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Nettoyage

Nettoyez immédiatement les projections et les salissures de COSMO® CL-310.110 à l'aide d'un chiffon en cellulose ou en coton propre, non pelucheux et non colorant.

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 12 Mois.

Emballage

Flacon aluminium de 250 ml

Flacon aluminium de 1 000 ml

Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.

