



Ativador

Exemplos de utilização

- Ativação das superfícies antes da colagem com colas da série de produtos **COSMO® HD**
- Ativação de bases não absorventes, porosas e lisas
- Ativação de superfícies minerais

Propriedades especiais

- Limpa e ativa as superfícies a colar
- Melhora a aderência a PVC, ABS, PC, PET, plástico com reforço de fibra de vidro à base de poliéster ou poliamida e superfícies revestidas a pó
- Reforça a resistência ao envelhecimento das juntas adesivas face ao betão, betão celular, arenito e tijolo

Dados técnicos

Base	Aglutinante com solventes
Cor	incolor
Densidade conforme EN 542 a +20 °C	aprox. 0,80 g/cm ³
Utilização	aprox. 30 - 60 ml/m ²
Tempo de secagem a +20°C/50 % de humidade relativa	aprox. 10 min
Ativação da superfície	máx. 90 min
Temperaturas de processamento	de +5 °C a +30 °C

Indicações de processamento

Aclimatizar o produto antes do processamento.

O produto fica turvo e, logo, inativo com o aumento da ação da humidade durante o armazenamento. Um produto turvo não deve continuar a ser utilizado.

O ativador deve ser utilizado somente em conjunto com as seguintes colas:

COSMO® HD-100.220

(requer teste de adequação.)

COSMO® HD-100.400*

COSMO® HD-100.470*

COSMO® HD-100.480*

COSMO® HD-100.540*

COSMO® HD-100.600*

COSMO® HD-100.800*

COSMO® HD-200.100*

COSMO® HD-200.121*

COSMO® HD-200.131*

COSMO® HD-200.201*

COSMO® HD-200.301*

***e variantes de cor**

O produto contém isopropanol. A qualidade das superfícies de tintas e substratos sensíveis e frescos pode ser alterada - é possível que se verifique uma turvação da superfície.

Todas as superfícies a limpar devem ser testadas antes da utilização quanto à sua compatibilidade!

Instruções de processamento em superfícies não porosas

Limpar as superfícies a colar com um pano de celulose ou algodão limpo, sem pêlo, que não tenha, humedecido com COSMO® CL-310.110. Os panos devem ser trocados após cada operação de limpeza. São necessárias pelo menos duas operações de limpeza.

Instruções de processamento em substratos porosos

Aplicação com pincel sem limpeza posterior.

Os resultados da resistência final após a colagem com colas da série de produtos **COSMO® HD** podem variar de substrato para substrato.





Ativador

Indicações importantes

O produto deve ser utilizado por pessoal com a devida formação em empresas especializadas!

As nossas instruções de utilização, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras informações técnicas são meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituição dos nossos produtos (dados/apuramento de valores à data da produção) e desempenhos, não constituindo uma garantia nos termos do § 443 do Código Civil alemão. **Devido à grande variedade de finalidades de utilização de cada produto e das respectivas circunstâncias específicas (por ex. parâmetros de processamento, características do material, etc.), o utilizador está sujeito a testes próprios;** o nosso aconselhamento técnico gratuito relativo à aplicação na forma verbal, escrita e por meio de ensaios não tem carácter vinculativo.

Observe também a ficha técnica de segurança!

Reinigung

Os respingos e impurezas provocados pelo COSMO® CL-310.110 devem ser limpos de imediato com um pano de celulose ou algodão limpo, sem pêlo e que não tinja.

Armazenamento

Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sem radiação solar directa.

O produto pode ser submetido a temperaturas de -30 °C a +35 °C durante os restantes períodos de transporte.

Capacidade de armazenamento em recipiente original não aberto: 12 meses.

Forma de fornecimento

Lata de alumínio de 250 ml

Lata de alumínio de 1000 ml

Outros tamanhos de recipientes a pedido.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.