



## Aktivatör

### Uygulama örnekleri

- Yapıştırıcı maddeleriyle yapıştırma işleminden önce COSMO® HD ürün serisinden yapışkan yüzeylerin etkinleştirilmesi
- Emici olmayan, pürüzlü ve pürüzsüz zeminlerin etkinleştirilmesi
- Mineral içeren yüzeylerin etkinleştirilmesi

### Özel nitelikler

- yapışkan yüzeyleri temizler ve etkinleştirir
- Polyester veya polamid bazında ve toz katmanlı yüzeyler üzerinde PVC, ABS, PC, PET, GFK'nin daha iyi yapışmasını sağlar
- Betona, gaz betona, kum taşına ve tuğlaya olan yapıştırma bağlantılarının direncini güçlendirir

### Teknik veriler

<b>Baz</b>	solventli yapıştırıcı
<b>Renk</b>	renksiz
<b>Yoğunluk EN 542'ye göre +20 °C'de</b>	yakl. 0,80 g/cm <sup>3</sup>
<b>Tüketim</b>	yakl. 30 - 60 ml/m <sup>2</sup>
<b>Havalandırma süresi +20 °C'de / % 50 bağıl nemde</b>	yakl. 10 min
<b>Yüzeylerin etkinleştirilmesi</b>	maks. 90 min
<b>İşleme sıcaklıkları</b>	+5 °C 'ye kadar +30 °C

### İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Depolama sırasında ürün nemle çok temas ettiğinde bulanıklaşır ve böylelikle etkinleşmez. Bulanıklaşan ürün artık kullanılmamalıdır.

Aktivatör yalnızca aşağıda belirtilen yapıştırma maddeleriyle kullanılabilir:

COSMO® HD-100.220

(Uygunluk açısından kontrol edilmelidir.)

COSMO® HD-100.400\*

COSMO® HD-100.450

COSMO® HD-100.470\*

COSMO® HD-100.480\*

COSMO® HD-100.540\*

COSMO® HD-100.600\*

COSMO® HD-100.800\*

COSMO® HD-200.100\*

COSMO® HD-200.121\*

COSMO® HD-200.131\*

COSMO® HD-200.201\*

COSMO® HD-200.301\*

\*ve renk varyasyonları

Ürün, izopropil içerir. Hassas ve yeni boyaların ve ayrıca alt maddelerin yüzey özellikleri etkilenebilir - yüzeyde matlaşma mümkün.

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

#### Pürüzsüz olan maddelerde işleme ile ilgili hatırlatmalar

Yapıştırma yüzeyleri temiz, tüylenme yapmayan ve renk bırakmayan ve COSMO® CL-310.110 ile nemlendirilmiş bir pulpa veya pamuk bezle silin. Her silme işleminden sonra bezler değiştirilmelidir. En az iki silme işlemi gereklidir.

#### Pürüzlü maddelerde işleme ile ilgili hatırlatmalar

Herhangi bir silme işlemi olmadan fırça ile boyayın.

COSMO® HD ürün serisinden yapıştırıcı maddelerden yapıştırma işleminden sonra son mukavemet sonuçları maddeye göre farklılık gösterebilir.





## Aktivatör

### Önemli notlar

Ürün eğitilmiş personel tarafından uzman işletmelerde kullanılmalıdır!

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

*Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!*

### Temizlik

COSMO® CL-310.110 dolayı kaynaklanan püskürtmeleri ve kirlenmeleri derhal temiz, tüylenme yapmayan ve renk bıraktırmayan bir pulpa veya pamuk bezle silin.

### Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kapta depolanabilirlik: 12 Ay.

### Teslimat biçimi

250 ml alüminyum şişe

1 000 ml alüminyum şişe

Diğer kap büyüklükleri talep halinde.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.