



Detergenti speciali

Esempi di impiego

- Pulizia di superfici verniciate nell'industria di lavorazione dei materiali sintetici e dei metalli
- Eliminazione di residui induriti di diversi sistemi di colle
- Pulizia di diversi materiali termoplastici non trasparenti e duroplastici per diverse applicazioni industriali
- Nella costruzione di finestre e porte per la pulizia di profili a polvere, in alluminio epossidato e PUR
- Pulizia di PVC-rigido-bianco e alluminio epossidato; pulizia di altre superfici lisce prevalentemente in materiale sintetico
- Eliminazione di polvere, residui di colla della pellicola di protezione, matite grasse, tracce di gomma, schiuma PUR fresca, residui di sigillanti e spruzzi di catrame e di bitume

Caratteristiche speciali

- non infiammabile*
- non solvente
- rispetto delle superfici
- odore lieve durante la lavorazione

Dati tecnici

Base	idrocarburi alifatici misti
Densità in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,79 g/cm ³
Temperature di lavorazione	di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione

Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.

Prima dell'uso è necessario verificare la compatibilità di tutte le superfici da pulire.

Pulire le superfici asciutte e senza polvere dei materiali usando panni in cellulosa o cotone che non formino pelucchi e che non trasferiscano il colore.

Se durante la pulizia di superfici a polvere sono riconoscibili pigmenti di colore nel panno, la causa può essere un indurimento insufficiente della vernice a polvere. In tal caso, contattare chi ha eseguito il lavoro.

Note importanti

*Non è necessario contrassegno GHS02 "fiamma".

Il detergente non è adatto per l'uso su pellicole decorative e plastiche trasparenti!

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente formato in aziende specializzate!

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Quando viene utilizzato per la pre-pulizia con successiva incollaggio, sigillatura o verniciatura, il detergente deve essere lasciato evaporare senza residui, se necessario passare un panno asciutto.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 °C fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.





Detergenti speciali

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

Forma di fornitura

1 000 ml flacone in metallo

Altre dimensioni su richiesta.

Accessori

COSMO® SP-870.100 - panni di pulizia in cellulosa - rullo.

COSMO® SP-810.120 - Umidificatore salva liquido/dispenser di sicurezza.

