# COSMO® CL-340.150

## Специальный очиститель

## Области применения

- Очистка лакированных поверхностей в производстве пластмасс и в металлообрабатывающей промышленности
- Удаление неотвердевших остатков различных клеевых систем
- Для очистки различных непрозрачных термопластов и реактопластов в разных отраслях промышленности
- При изготовлении окон и дверей для очистки алюминиевых профилей с порошковым покрытием и анодированных, а также полиуретановых профилей
- Очистка твердого белого ПВХ и анодированного алюминия, а также очистка других гладких, преимущественно пластмассовых поверхностей
- Удаление пыли, остатков клея от защитной пленки, воскового карандаша, следов от резины, свежего пенополиуретана, свежих остатков герметиков, а также брызг смолы и битума

## Особые свойства

- невоспламеняющийся*
- не размягчающий
- не повреждающий поверхность
- приятный запах при переработке

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Основа** | смесь алифатических углеводородов |
| **Плотность** согласно EN 542 при +20 °C | прибл. 0,79 г/см$^3$ |
| **Температуры применения** | от +5 °C до +30 °C |

## Указания по использованию

Перед применением необходима акклиматизация продукта.

Перед применением все очищаемые поверхности необходимо проверить на совместимость!

Очистка сухой незапыленной поверхности материала выполняется с помощью неворсистых и некрасящих салфеток из технической целлюлозы или хлопка.

Если при очистке поверхностей с порошковым покрытием на салфетке обнаруживаются красящие пигменты, это может также свидетельствовать о недостаточно отвердевшем порошковом лакокрасочном покрытии. В этом случае необходимо параллельно обратиться также к изготовителю порошкового покрытия!

## Важные замечания

* Маркировка знаком «пламя» согласно GHS02 не требуется.

Очиститель не предназначен для использования на декоративных пленках и прозрачных пластмассах!

Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!

Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.

При использовании для предварительной очистки в целях последующего приклеивания, герметизации или окраски очиститель должен испариться без остатка; при необходимости протереть сухой тканью.

*Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!*



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss

# Специальный очиститель

## Хранение

Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых солнечных лучей.

При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до +35 °C.

Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 24 месяцев.

## Форма поставки

Металлическая бутыль 1 000 мл

Тара другой емкости - по запросу.

## Принадлежности

COSMO® SP-870.100 - Салфетки для очистки из целлюлозы в рулоне.

COSMO® SP-810.120 - Экономичный увлажнитель/ Безопасный дозатор.



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss