



## Speciální čistič

### Příklady použití

- Čištění všech povrchů dřevěných, plastových a hliníkových oken, dveří a fasád.
- Oblast výroby a montáže okenních prvků
- Pravidelná péče o již namontované okenní, dveřní a roletové profily
- Čištění skleněných a lesklých povrchů bez šmouh, jakož i kancelářského nábytku a mnoha plastových povrchů, např. obrazovek PC.

### Speciální vlastnosti

- intenzivní čisticí účinek
- šetrné k povrchům
- neutrální hodnota pH

### Technické údaje

<b>Báze</b>	tenzidový čisticí prostředek na vodní bázi
<b>Hustota</b> dle EN 542 při +20 °C	cca 0,99 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty zpracování</b>	od +5 °C do +30 °C

### Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

Před použitím protřepat!

U všech povrchů, které jsou určeny k čištění, je nutno před použitím provést test snášenlivosti.

Dřevěné povrchy musejí být nalakovány nebo opatřeny silnou vrstvou lazury.

Čisticí prostředek se nanáší přímo z lahve na lehce navlhčený hadřík, který nepouští vlákna a nešpiní. Čištění se provádí otřením s lehkým tlakem v podélném směru profilu.

Při čištění je třeba se zásadně vyvarovat krouživých třecích pohybů!

Nastříkání a delší doba působení zvyšují čisticí účinek.

Pro průmyslové aplikace lze čisticí prostředek použít v ředění 1 : 3 až 1 : 5 s vodou.

Po ukončení čištění se povrch otře vlhkým hadříkem.

Na lakovaných površích a površích pokrytých laminovací fólií se může při intenzivním čištění objevit lesklý povrch!

Při použití na elektrická a elektronická zařízení dbejte na to, aby při stříkání čisticího prostředku nedošlo k navlhčení elektrických součástí, jinak hrozí nebezpečí zkratu!

V případě silnějšího znečištění je k dispozici přípravek COSMO® CL-350.110.

Jako technické čisticí prostředky na bázi rozpouštědel jsou pro zpracování plastů k dispozici COSMO® CL-300.140 SPECIAL (neleptavý, s obsahem antistatika) a COSMO® CL-300.120 (mírně leptavý), pro zpracování kovů pak COSMO® CL-300.150.

### Důležitá upozornění

Datový list s údaji o obsažených látkách dle 648/2004/ES: Nařízení o detergentech (příloha VII, oddíl D) naleznete na adrese [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de).

Datový list pro lékařský personál dle 648/2004/ES: Nařízení o detergentech (příloha VII, oddíl C) je možné obdržet na vyžádání.

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

*Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!*





# COSMO® CL-360.110

\*\*\* COSMOKLAR Color

## Speciální čistič

### Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřených originálních obalech: 24 měsíců.

### Forma dodání

200ml PE láhev

500ml PE láhev

Další velikosti obalů na vyžádání.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)