



## Špeciálny čistič

### Príklady použitia

- Čistenie všetkých povrchov v drevárskom priemysle, pri výrobe plastových a hliníkových okien, pri výrobe dverí a fasád
- Výrobná a montážna oblasť okenných prvkov
- Pravidelná starostlivosť o už namontované okenné, dverné a roletové profily
- Čistenie sklenených a lesklých povrchov, kancelárskeho nábytku a rôznych plastových povrchov, napr. aj počítačových monitorov bez zanechania šmúh

### Zvláštne vlastnosti

- intenzívny čistiaci účinok
- šetrí povrchovú plochu
- pH neutrálne

### Technické údaje

<b>Základ</b>	tenzidový vodný čistič
<b>Hustota</b> podľa EN 542 pri +20 °C	pribl. 0,99 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty pri spracovaní</b>	od +5 °C do +30 °C

### Pokyny pre spracovanie

Výrobok pred spracovaním nechajte aklimatizovať.

Pred použitím potraste!

Všetky povrchy, ktoré sa majú vyčistiť, sa pred použitím musia otestovať na znášateľnosť!

Drevené povrchy musia byť nalakované alebo lazúrované.

Čistič naneste priamo z fľaše na mierne navlhčenú handričku, ktorá nezanecháva žmolky a nepúšťa farbu. Povrch sa čistí ľahkým tlakom v pozdĺžnom smere profilu.

Krúživé čistiace pohyby by sa pri čistení vôbec nemali používať!

Keď pripravok nastriekate a necháte dlhší čas pôsobiť, výsledok čistenia bude lepší.

Pri priemyselnom použití sa čistič môže použiť rozriedený s vodou v pomere 1 : 3 až 1 : 5.

Po vyčistení sa povrch poutiera mokrou handrou.

Lakované povrchy a povrchy s nalepenou fóliou sa môžu pri intenzívnom čistení začať lesknúť!

Ak budete čistič náhodou používať na elektrických a elektronických pracovných prístrojoch, pri nanášaní dbajte na to, aby ste čističom nepostriekali žiadne elektrické súčiastky, inak hrozí nebezpečenstvo skratu!

V prípade silnejších znečistení je k dispozícii prípravok COSMO® CL-350.110.

Ako technický čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadiel sú pre spracovanie plastov k dispozícii prípravky COSMO® CL-300.140 SPECIAL (nenarúša štruktúru, s antistatikom) a COSMO® CL-300.120 (slabo narúša štruktúru), pre spracovanie kovov je k dispozícii prípravok COSMO® CL-300.150.

### Dôležité upozornenia

Údajový list o obsahových látkach 648/2004/ES: Nariadenie o detergentoch (dodatok VII, odsek D) nájdete na adrese [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de).

Údajový list pre medicínsky personál podľa normy 648/2004/ES: Nariadenie o detergentoch (dodatok VII, odsek C) k dispozícii na požiadanie.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.

**COSMO® CL-360.110**

\*\*\* COSMOKLAR Color

**Špeciálny čistič**

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

*Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!*

**Skladovanie**

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C pri skladovaní zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenom originálnom zväzku: 24 Mesiac(ov).

**Forma dodania**

200 ml PE fľaša

500 ml PE fľaša

Iné veľkosti zväzku na vyžiadanie.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.

