

**COSMO® CL-360.110**

*** COSMOKLAR Color

Özel Temizleme Maddesi**Uygulama örnekleri**

- Tüm tahta plastik, alüminyum pencere, kapı ve cephe imalatlarında tüm yüzeylerin temizliği
- Pencere elemanları üretim ve montajı
- Montajı yapılmış pencere, kapı ve panjur profillerinin düzenli bakımı
- Cam ve çok parlak yüzeylerin yanı sıra büro mobilyaları ve birçok plastik yüzeyin ve hatta PC ekranlarının bile çiziksiz temizliği

Özel nitelikler

- yoğun temizleyici etki
- yüzeze zarar vermez
- pH nötr

Teknik veriler

Baz	yüzeyaktif madde su temizleyicisi
Yoğunluk EN 542'ye göre +20 °C'de	yakl. 0,99 g/cm ³
İşleme sıcaklıkları	+5 °C 'ye kadar +30 °C

İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Kullanmadan önce çalkalayın!

Temizlenecek tüm yüzeylerin kullanımdan önce uygunluk açısından test edilmelidir!

Tahta yüzeyleri boyanmış veya kalın bir tabakayla cilalanmış olmalıdır.

Temizleyici, şişeden doğrudan havsız, renk bırakmayan ve hafif nemli bir beze uygulanır. Yüzey hafifçe bastırıp profil boylamasına ovularak temizlenir.

Temizlik sırasında dairesel ovma hareketlerinden kaçınılmalıdır!

Püskürtme ve uzun etkiye süresi temizleme etkisini artırır

Endüstriyel uygulamalarda ürün 1 : 3 ila 1 : 5 oranında su ile seyreltilerek kullanılabilir.

Başarılı temizlik işleminin ardından yüzeyin ıslak bir bezle silinmesi gerekir.

Cilalı ve film kaplı yüzeylerde yoğun temizleme uygulamalarında parlaklık sağlanabilir!

Elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanırken, püskürtme uygulaması sırasında, ürünün üzerilerine püskürtülmesi sonucu elektrik bileşenlerinin ıslanmamasına dikkat edilmelidir, aksi takdirde kısa devre oluşabilir.

Ağır kirlerde COSMO® CL-350.110 kullanılabilir.

Plastik için çözücü esaslı teknik temizleme maddesi olarak COSMO® CL-300.140 SPECIAL (çözünmez, antistatik madde içerir) ve COSMO® CL-300.120 (hafif çözüdür) ve metal konstrüksiyonlar için de COSMO® CL-300.150 kullanıma sunulmuştur.

Önemli notlar

648/2004/EG uyarınca içerik maddeleri veri sayfası: Deterjanlar hakkındaki yönetmeliğe (Ek II, Bölüm D) www.weiss-chemie.de adresinden erişebilirsiniz.

648/2004/EG uyarınca tıbbi personele yönelik veri sayfası: Deterjanlar hakkındaki yönetmelik (Ek II, Bölüm C) talep üzerine edinilebilir.

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır; konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.**





COSMO® CL-360.110

*** COSMOKLAR Color

Özel Temizleme Maddesi

Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!

Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

Teslimat biçimi

200 ml PE şişe

500 ml PE tüp

Diğer kap büyüklükleri talep halinde.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.