COSMO® SP-300.180

CLEANING & CARE SET UNIVERSAL

Exemples d'utilisation

- Nettoyage de toutes les surfaces dans le secteur de la construction en bois et en plastique, de fenêtres en alu, de portes et de façades
- Production et montage d'éléments de fenêtres
- Entretien régulier de profilés de fenêtres, de portes et volets roulants
- Nettoyage sans trace de surfaces en verre et brillant spéculaire, de surfaces de meubles de bureau et de nombreuses surfaces en plastique, y compris p.ex. d'écrans de PC

Composants

NETTOYANT POUR PROFILÉS UNIVERSEL COSMO® CL-360.110	Détergent tensioactif pour le nettoyage de toutes les surfaces profilées - bois, plastique et aluminium - de fenêtres, portes et façades. Nettoyage impeccable des surfaces en verre et haute brillance. Les surfaces en bois doivent être vernies ou lasurées en couche épaisse.
STICK D'ENTRETIEN SPÉCIAL COSMO® SP-880.110	Pour l'entretien des joints et de leur fonction. Les joints restent souples, en été ils ne collent pas et en hiver ils ne gèlent pas sur le profil.
HUILE POUR FERRURES COSMO® SP-890.110	Pour l'entretien des ferrures et des charnières et de leur fonction. Conserve les propriétés de glissement des pièces mobiles, empêche le frottement à sec et l'usure/le rongement des métaux tout en offrant une protection supplémentaire contre la corrosion.
CHIFFON MICROFIBRE PROFESSIONNEL	Chiffon de nettoyage spécial avec un nombre de mailles élevé pour le nettoyage professionnel de toutes les surfaces profilées à utiliser en combinaison avec le NETTOYANT POUR PROFILÉS UNIVERSEL et le NETTOYANT POUR PROFILÉS SPÉCIAL.

Instructions d'utilisation

Pour les instructions d'utilisation des composants individuels, reportez-vous aux fiches de données techniques correspondantes.

Avertissements importants

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels; nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

Industrieverband Klebstoffe e.V.

made by Weiss