



## CLEANING & CARE SET UNIVERSAL

### Toepassingsmogelijkheden

- Reiniging van alle oppervlakken bij de totale bouw van houten, kunststof en aluminium vensters, deuren en voorgevels
- Bij de productie en installatie van raamelementen
- Voor het regelmatig onderhoud van reeds gemonteerde raam-, deur- en rolluikprofielen
- Voor een streeploze reiniging van glas- en hoogglansoppervlakken alsook kantoormeubelen en vele kunststofoppervlakken, waaronder bijv. PC-beeldschermen

### Componenten

<b>UNIVERSELE PROFIELREINIGER</b> COSMO® CL-360.110	Wasactieve tenside reiniger voor het reinigen van alle profieloppervlakken van hout en kunststof, aluminium vensters, deuren en voorgevels. Streeploze reiniging van glas en hoogglans oppervlakken. Houten oppervlakken moeten gelakt of dekkend geglazuurd zijn.
<b>SPECIALE STIFT</b> COSMO® SP-880.110	Voor onderhoud en functiebehoud van afdichtingen. Behoudt de soepelheid en verhindert in de zomer het vastkleven en in de winter het vastvriezen aan het profiel.
<b>BESLAG-OLIE</b> COSMO® SP-890.110	Voor onderhoud en functiebehoud van het beslag en de scharnieren. Onderhoudt de vereiste glij-eigenschappen van de bewegende delen, verhindert daardoor het uitdrogen veroorzaakt door het invreten van metaal en beschermt aanvullend tegen corrosie.
<b>PROFESSIONELE MICROVEZELDOEK</b>	Speciale reinigingsdoek met hoge maaswijdte voor de professionele reiniging van alle profieloppervlakken in combinatie met UNIVERSELE PROFIELREINIGER en SPECIALE PROFIELREINIGER.

### Verwerkingsinstructies

De verwerkingsinstructies voor de afzonderlijke componenten zijn te vinden in de desbetreffende technische informatiebladen.

### Belangrijke aanwijzingen

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

### Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.



Industrieverband  
Klebstoffe e.V.