



CLEANING & CARE SET UNIVERSAL

Príklady použitia

- Čistenie všetkých povrchov v drevárskom priemysle, pri výrobe plastových a hliníkových okien, pri výrobe dverí a fasád
- Výrobná a montážna oblasť okenných prvkov
- Pravidelná starostlivosť o už namontované okenné, dverné a roletové profily
- Čistenie sklenených a lesklých povrchov, kancelárskeho nábytku a rôznych plastových povrchov, napr. aj počítačových monitorov bez zanechania šmúh

Komponenty

UNIVERZÁLNY ČISTIČ PROFILOV COSMO® CL-360.110	Detergentný tenzidový čistič na čistenie všetkých profilových povrchov z dreva, plastu a hliníka na oknách, dverách a fasádach. Čistenie sklenených a lesklých povrchov bez zanechania šmúh. Drevené povrchy musia byť nalakované alebo lazúrované.
ŠPECIÁLNA TYČINKA NA STAROSTLIVOSŤ O TESNENIA COSMO® SP-880.110	Na ošetrovanie a zachovanie funkcie tesnení. Zachováva vláčnosť a zabraňuje v lete prilepeniu a v zime primrznutiu tesnení k profilu.
OLEJ NA MAZANIE KOVANÍ COSMO® SP-890.110	Na ošetrovanie a zachovanie funkcie kovaní a pántov. Zachováva potrebné klzné vlastnosti pohyblivých dielov, tým zabraňuje suchému treniu spojenému so zadieraním kovov a okrem toho poskytuje doplnkovú ochranu proti korózii.
PROFESIONÁLNA UTIERKA Z MIKROVLÁKNA	Špeciálna čistiaca utierka s vysokým počtom očiek na profesionálne čistenie všetkých profilových povrchov v kombinácii s UNIVERZÁLNYM PROFILOVÝM ČISTIČOM a ŠPECIÁLNYM PROFILOVÝM ČISTIČOM.

Pokyny pre spracovanie

Pokyny na spracovanie pre jednotlivé komponenty nájdete v príslušných technických údajových listoch.

Dôležité upozornenia

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C, pri skladovaní zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenej originálnej nádobe: 24 mesiace(ov).



Industrieverband
Klebstoffe e.V.