



## CLEANING & CARE SET UNIVERSAL

### Uygulama örnekleri

- Tüm tahta plastik, alüminyum pencere, kapı ve cephe imalatlarında tüm yüzeylerin temizliği
- Pencere elemanları üretim ve montajı
- Montajı yapılmış pencere, kapı ve panjur profillerinin düzenli bakımı
- Cam ve çok parlak yüzeylerin yanı sıra büro mobilyaları ve birçok plastik yüzeyin ve hatta PC ekranlarının bile çiziksiz temizliği

### Bileşenler

<b>EVRENSEL PROFİL TEMİZLEYİCİ</b> COSMO® CL-360.110	Pencere, kapı ve cephelerin ahşap, plastik ve alüminyumdan yapılmış tüm profil yüzeylerini temizlemek için leke ve kir çözücü aktif yüzey temizleyici. Cam ve çok parlak yüzeylerin çiziksiz temizliği. Tahta yüzeyleri boyanmış veya kalın bir tabakayla cilalanmış olmalıdır.
<b>ÖZEL BAKIM ÇUBUĞU</b> COSMO® SP-880.110	Contaların bakımı ve işlevinin korunmasını sağlar. Esnekliği korur, yazın yapışmayı önlediği gibi kışın da contaların donarak profile yapışmasını engeller.
<b>METAL PARÇA YAĞI</b> COSMO® SP-890.110	Metal parçaların ve menteşelerin bakımı ve işlevinin korunmasını sağlar. Hareketli parçalarda gerekli olan kayganlığı korur, böylece metallerin rodaj yapmasıyla/ aşınarak yenmesiyle bağlantılı olarak kuru şekilde rendelenmesini engeller ve ayrıca ek aşınma koruması sağlar.
<b>PROFESYONEL MİKROFİBER BEZ</b>	EVRENSEL PROFİL TEMİZLEYİCİ ve ÖZEL PROFİL TEMİZLEYİCİ ile birlikte tüm profil yüzeylerin profesyonel temizliği için yüksek gözenek sayısına sahip özel temizlik bezi.

### İşlem bilgisi

Her bir bileşen için işlem bilgileri ilgili Teknik Veri Sayfalarında bulunabilir.

### Önemli notlar

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

*Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!*

### Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

