



CLEANING & CARE SET SPECIAL

Esempi di impiego

- Pulizia di PVC-rigido-bianco e alluminio epossidato; pulizia di altre superfici lisce prevalentemente in materiale sintetico
- Produzione e montaggio di elementi per finestre
- Cura regolare di profili di finestre, porte e tapparelle già montate

Componenti

DETERGENTE PER PROFILI SPECIALE COSMO® CL-350.110	Detergente abrasivo intensivo per la pulizia delle superfici dei profili in PVC bianco e alluminio anodizzato di finestre, porte e tapparelle.
STICK TRATTANTE SPECIALE COSMO® SP-880.110	Per la cura e il corretto funzionamento delle guarnizioni. Mantiene la flessibilità e impedisce che in estate le guarnizioni si incollino e in inverno congelino contro il profilo.
OLIO PER FERRAMENTERIA COSMO® SP-890.110	Per la cura e il corretto funzionamento della ferramenta e delle cerniere. Mantiene le necessarie caratteristiche di scorrimento delle parti mobili, impedendo l'attrito a secco causato da contrazione/usura dei metalli con una protezione anticorrosiva aggiuntiva.
PANNO PROFESSIONALE IN MICROFIBRA	Panno speciale a elevato numero di maglie per la pulizia professionale di tutte le superfici di profili in combinazione con il DETERGENTE PER PROFILI UNIVERSALE e IL DETERGENTE PER PROFILI SPECIALE.

Modo di lavorazione

Le istruzioni per la lavorazione dei singoli componenti sono riportate nelle relative schede tecniche.

Note importanti

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 ° fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

