



SPECIALUS VALYMO IR PRIEŽIŪROS RINKINYS

Panaudojimo pavyzdžiai

- Skirtas valyti kietą baltą PVC ir anoduotą aliuminio paviršių, taip pat kitus lygius, daugiausia plastikinius paviršius
- Langų elementų gamybos ir montavimo zona
- Jau sumontuotų langų, durų ir žaliuzių profilių reguliari priežiūra

Komponentai

SPECIALUS PROFILIŲ VALIKLIS COSMO® CL-350.110	Intensyvus abrazyvinis valiklis, skirtas valyti baltus PVC ir anoduoto aliuminio langų, durų ir žaliuzių profilių paviršius.
SPECIALI PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ COSMO® SP-880.110	Skirta sandarikliams prižiūrėti ir jų funkcijoms išlaikyti. Išlaiko elastingumą ir apsaugo profilių sandariklius nuo sukibimo vasarą, o žiemą – nuo užšalimo.
FURNITŪROS ALYVA COSMO® SP-890.110	Skirta furnitūrai ir lankstams prižiūrėti ir jų funkcijoms išlaikyti. Išlaiko būtinas judančių dalių slydimo savybes. Tokiu būdu padeda išvengti sausos trinties esant metalo sutrūkinėjimui ir (arba) korozijai, taip pat užtikrina papildomą apsaugą nuo korozijos.
PROFESIONALI MIKROPLUOŠTO ŠLUOSTĖ	Speciali tanki valymo šluostė, skirta visų profilių paviršiams profesionaliai valyti kartu su UNIVERSALIU PROFILIŲ VALIKLIU ir SPECIALIU PROFILIŲ VALIKLIU.

Nurodymai dėl naudojimo

Atskirų komponentų apdorojimo instrukcijas rasite atitinkamuose techninių duomenų lapuose.

Svarbūs nurodymai

Mūsų naudojimo instrukcija, apdorojimo nurodymai, produktų charakteristikos ir kiti techniniai duomenys yra bendro pobūdžio; jie aprašo tik mūsų produktų savybes jų gamybos metu ir nesuteikia jokių garantijų, nurodytų VFR civilinio kodekso 443 paragrafe. **Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas produktas turi savo paskirtį, o jo naudojimo sąlygos (apdorojimo parametrai, medžiagų savybės ir t. t.) gali būti pačios įvairiausios, vartotojas pats turi atlikti produkto bandymus.** Mūsų nemokamos konsultacijos raštu arba žodžiu ir atlikti tyrimai negali būti vertinami kaip juridiniai įsipareigojimai.

Atkreipkite dėmesį į produkto saugos pasą!

Laikymas

Originalias pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje vietoje, +15 iki +25 °C temperatūroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įprastai transportuojant produktas gali būti veikiamas -30 iki +35 °C temperatūros.

Galiojimo trukmė neatidarytoje originalioje pakuotėje: 24 mėn.

