



CLEANING & CARE SET SPECIAL

Pielietojuma piemēri

- Cietu, baltu PVC un anodēta alumīnija virsmu tīrīšanai, kā arī citu gludu virsmu, galvenokārt plastmasas virsmu, tīrīšana
- Izmantošanai logu elementu ražošanas un montāžas jomā
- Jau iemontētu logu, durvju un ruļļveida slēgu profilu regulārai kopšanai

Komponenti

SPECIĀLS PROFILU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS COSMO® CL-350.110	Abrazīvs intensīvas iedarbības tīrīšanas līdzeklis logu, durvju un ruļļveida slēgu baltu PVC un anodētā alumīnija profilu virsmu tīrīšanai.
SPECIĀLS KOPŠANAS ZĪMULIS COSMO® SP-880.110	Blīvju kopšanai un to funkciju uzturēšanai. Saglabā elastību un vasarā novērš blīvju pielipšanu, bet ziemā – blīvju piesalšanu pie profila.
FURNITŪRAS EĻĻA COSMO® SP-890.110	Furnitūras un eņģu kopšanai un to funkciju uzturēšanai. Saglabā kustīgo daļu netraucētu kustību un tādējādi novērš sauso berzi, kas saistīta ar metāla daļu ieķīlēšanos/ieēšanos, turklāt nodrošina papildu pretkorozijas aizsardzību.
PROFESIONĀLA MIKROŠĶIEDRAS LUPATIŅA	Blīvi austa speciālā tīrīšanas lupatiņa visu profilu virsmu profesionālai tīrīšanai kombinācijā ar UNIVERSĀLO TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI un SPECIĀLO PROFILU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI.

Izstrādes norādes

Atsevišķo komponentu izstrādes norādes skatīt attiecīgajās tehnisko datu lapās.

Svarīgi norādījumi

Mūsu lietošanas instrukcijas, norādījumi par apstrādi, produktu raksturojums un tam līdzīgi tehniskie parametri ir vispārīgi; tie tikai apraksta mūsu produktu īpašības to ražošanas brīdī, un nesniedz nekādas garantijas VFR Pilsoņu kodeksa 443. panta izpratnē. **Tā kā katram produktam ir savs pielietojums, bet tā pielietojuma apstākļi (apstrādes parametri, materiālu īpašības utt.) var būt pavisam dažādi, lietotājam jāveic savi produkta izmēģinājumi.** Mūsu bezmaksas rakstiskās vai mutiskās konsultācijas un veiktos izmēģinājumus nevar uzskatīt par juridiski saistošiem.

Pievērsiet uzmanību produkta drošības pasei!

Uzglabāšana

Oriģinālais iepakojums jāglabā cieši noslēgtā veidā +15 °C līdz +25 °C temperatūrā, nepieļaujot tiešu saules staru iedarbību.

Ievērojot standarta pārvadājuma ilgumu, produktu atļauts transportēt -30 °C līdz +35 °C temperatūrā.

Glabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 24 mēneši.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.