



CLEANING & CARE SET SPECIAL

Príklady použitia

- Čistenie tvrdého bieleho PVC a eloxovaného hliníka ako aj čistenie iných hladkých, najmä plastových povrchov
- Výrobná a montážna oblasť okenných prvkov
- Pravidelná starostlivosť o už namontované okenné, dverné a roletové profily

Komponenty

| | |
|---|---|
| ŠPECIÁLNY ČISTIČ PROFILOV COSMO® CL-350.110 | Intenzívny abrazívny čistič na čistenie profilových povrchov z bieleho PVC a eloxovaných hliníkových profilov dverí, okien a roliet. |
| ŠPECIÁLNA TYČINKA NA STAROSTLIVOSŤ O TESNENIA COSMO® SP-880.110 | Na ošetrovanie a zachovanie funkcie tesnení. Zachováva vláčnosť a zabraňuje v lete prilepeniu a v zime primrznutiu tesnení k profilu. |
| OLEJ NA MAZANIE KOVANÍ COSMO® SP-890.110 | Na ošetrovanie a zachovanie funkcie kovaní a pántov. Zachováva potrebné klzné vlastnosti pohyblivých dielov, tým zabraňuje suchému treniu spojenému so zadieraním kovov a okrem toho poskytuje doplnkovú ochranu proti korózii. |
| PROFESIONÁLNA UTIERKA Z MIKROVLÁKNA | Špeciálna čistiaca utierka s vysokým počtom očiek na profesionálne čistenie všetkých profilových povrchov v kombinácii s UNIVERZÁLNYM PROFILOVÝM ČISTIČOM a ŠPECIÁLNYM PROFILOVÝM ČISTIČOM. |

Pokyny pre spracovanie

Pokyny na spracovanie pre jednotlivé komponenty nájdete v príslušných technických údajových listoch.

Dôležité upozornenia

Naše návody na použitie, smernice na spracovanie, produktové alebo výkonové údaje a iné technické vyjadrenia, sú všeobecnými smernicami; popisujú len povahu našich produktov (hodnotové údaje/zistené údaje v čase výroby) a služieb a nepredstavujú žiadnu záruku v zmysle § 443 BGB. **Z dôvodu rozmanitosti účelov použitia jednotlivých produktov a príslušných mimoriadnych daností (napr. parameter spracovania, materiálové vlastnosti atď.) musí používateľ uskutočniť vlastnú skúšku;** naše bezplatné aplikačno-technické poradenstvo slovom, písmom a pokusom má len nezáväzný charakter.

Rešpektujte aj bezpečnostný údajový list!

Skladovanie

Originálne nádoby tesne uzatvorte a skladujte v suchu pri teplotách od +15 °C do +25 °C, pri skladovaní zabráňte priamemu slnečnému žiareniu.

Výrobok nesmie byť počas štandardnej prepravy vystavený teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovateľnosť v neotvorenej originálnej nádobe: 24 mesiace(ov).



Industrieverband
Klebstoffe e.V.