



## CLEANING & CARE SET SPECIAL

### Uygulama örnekleri

- Beyaz sert PVC ve eloksallı alüminyum temizliği ve diğer düz, ağırlıklı olarak plastik yüzeylerin temizliği
- Pencere elemanları üretim ve montajı
- Montajı yapılmış pencere, kapı ve panjur profillerinin düzenli bakımı

### Bileşenler

<b>ÖZEL PROFİL TEMİZLEYİCİ</b> COSMO® CL-350.110	Pencere, kapı ve panjurların PVC beyaz ve eloksallı alüminyum profil yüzeylerini temizlemek için geliştirilmiş aşındırıcı yoğun temizleyici.
<b>ÖZEL BAKIM ÇUBUĞU</b> COSMO® SP-880.110	Contaların bakımı ve işlevinin korunmasını sağlar. Esnekliği korur, yazın yapışmayı önlediği gibi kışın da contaların donarak profile yapışmasını engeller.
<b>METAL PARÇA YAĞI</b> COSMO® SP-890.110	Metal parçaların ve menteşelerin bakımı ve işlevinin korunmasını sağlar. Hareketli parçalarda gerekli olan kayganlığı korur, böylece metallerin rodaj yapmasıyla/ aşınarak yenmesiyle bağlantılı olarak kuru şekilde rendelenmesini engeller ve ayrıca ek aşınma koruması sağlar.
<b>PROFESYONEL MİKROFİBER BEZ</b>	EVRENSEL PROFİL TEMİZLEYİCİ ve ÖZEL PROFİL TEMİZLEYİCİ ile birlikte tüm profil yüzeylerin profesyonel temizliği için yüksek gözenek sayısına sahip özel temizlik bezi.

### İşlem bilgisi

Her bir bileşen için işlem bilgileri ilgili Teknik Veri Sayfalarında bulunabilir.

### Önemli notlar

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

*Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!*

### Depolama

Orijinal kapı sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

