



CLEANING & CARE SET NATURE

Einsatzbeispiele

- Reinigung und Pflege von lackierten und dickschichtlasierten Holzfenstern, -haustüren sowie Holzroll- und Klappläden
- Reinigung von lackierten oder geölten Holzoberflächen wie z. B. Möbeln und Zimmertüren
- Regelmäßige Pflege bereits montierter Fenster-, Türen- und Rollladenprofile

Komponenten

NATURE PROFIL-REINIGER COSMO® CL-360.200	Waschaktiver Tensid-Reiniger zur Reinigung und Pflege von lackierten und dickschichtlasierten Holzfenstern, -haustüren sowie Holzroll- und Klappläden.
SPEZIAL PFLEGESTIFT COSMO® SP-880.110	Zur Pflege und Funktionserhaltung der Dichtungen. Erhält die Geschmeidigkeit und verhindert im Sommer das Ankleben sowie im Winter das Anfrieren der Dichtungen am Profil.
BESCHLAG-ÖL COSMO® SP-890.110	Zur Pflege und Funktionserhaltung der Beschläge und Scharniere. Erhält die nötigen Gleiteigenschaften der beweglichen Teile, verhindert dadurch ein Trockenreiben verbunden mit Einlaufen/Einfressen der Metalle und gibt außerdem einen zusätzlichen Korrosionsschutz.
PROFI MICROFASERTUCH	Spezial-Reinigungstuch mit hoher Maschenzahl zur professionellen Reinigung aller Profil-Oberflächen in Kombination mit UNIVERSAL PROFIL-REINIGER und SPECIAL PROFIL-REINIGER.

Verarbeitungshinweise

Die Verarbeitungshinweise der einzelnen Komponenten sind den dazugehörigen Technischen Datenblättern zu entnehmen.

Wichtige Hinweise

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.



Industrieverband
Klebstoffe e.V.