

**COSMO® SP-620.120**

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste schwarz

**Barevná pasta****Příklady použití**

- Barvení reakčních hmot produktových skupin COSMO® PU, COSMO® EP a COSMO® HD

**Speciální vlastnosti**

- vysoce koncentrovaný
- neomezuje lepicí vlastnosti barvených lepicích systémů za předpokladu dodržování zadaného množství přísad

**Technické údaje**

<b>Báze</b>	barevné pigmenty v parafinovém oleji
<b>Barva</b> ve vytvrzeném stavu	cca RAL 9017 Dopravní černá
<b>Hustota</b> podle EN 542 při +20 °C	cca 0,96 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teploty zpracování</b> Servis výrobek	od +5 °C do +30 °C

**Pokyny pro zpracování**

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

Před zpracováním homogenně promíchejte/protřepejte!

Výše uvedené reakční hmoty smíchejte homogenně v předepsaném poměru mísení.

Barevnou pastu postupně přidávejte (příměs 0,5 - 1,5 % v závislosti na reakční hmotě) a homogenizujte až do dosažení požadovaného barevného tónu hmoty.

**Důležitá upozornění**

Výrobek mohou používat výhradně vyškolení pracovníci v odborném provozu!

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

*Riďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!*

**Čištění**

Barevnou pastu lze odstranit z hladkých a nesavých podkladů např. pomocí přípravku COSMO® CL-300.120 a COSMO® CL-300.150.

Savé podklady a pracovní oděv již nelze beze zbytku vyčistit.

**Skladování**

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu: 12 měsíců.

Tvorba dutin v obalech je normální.

Zaschlé barevné pasty COSMO® SP-620 lze znovu rozmíchat pomocí přípravku COSMO® CL-300.150.

**Forma dodání**

50ml PE dávkovací láhev

Další velikosti obalů na vyžádání.

