



# COSMO® SP-620.120

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste schwarz

## Pâte colorante

### Exemples d'utilisation

- Coloration des masses réactives des groupes de produit : COSMO® PU, COSMO® EP et COSMO® HD

### Caractéristiques spéciales

- Haut concentration.
- Pas d'effets négatifs sur les caractéristiques d'adhésion suite à l'ajout d'additifs colorants tant que les quantités consignées sont observées.

### Données techniques

Base	Pigments colorants dans de l'huile de paraffine
Couleur à l'état durci	env. RAL 9017 Noir signalisation
Densité selon EN 542 à +20 °C	env. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
Températures d'application produit de service	de +5 °C à +30 °C

### Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

Avant la mise en œuvre il faut agiter/remuer la colle de manière homogène !

Les masses indiquées doivent être mélangées de manière homogène dans les rapports définis.

Ajouter et homogénéiser la masse de colorant graduellement jusqu'à obtention de la couleur désirée (ajout de 0,5 à 1,5 % volumétrique par rapport à la masse réactive).

### Avertissements importants

L'utilisation du produit est réservée au personnel formé dans des entreprises professionnelles !

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

*Respecter également la fiche de sécurité !*

### Nettoyage

La pâte colorée sur supports non-absorbants peut être enlevée avec les produits COSMO® CL-300.120 et COSMO® CL-300.150. Les supports absorbants ainsi que les vêtements de travail ne peuvent plus être nettoyés sans laisser des résidus.

### Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil. Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 12 Mois.

La formation d'une concavité des réservoirs doit être considérée comme étant standard.

Les pâtes de coloration COSMO® SP-620 peuvent de nouveau être ramollies avec le produit COSMO® CL-300.150.

### Emballage

Bouteille de dosage PE de 50 ml.





# COSMO® SP-620.120

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste schwarz

## Pâte colorante

Emballages d'autres dimensions disponibles sur demande.



Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastraße 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
Email: [ks@weiss-chemie.de](mailto:ks@weiss-chemie.de)  
Web: [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

made by weiss