

**COSMO® SP-620.130**

*** COSMOFEN Farbpaste rot

Farbpaste**Einsatzbeispiele**

- Einfärben von Reaktionsmassen der Produktgruppen COSMO® PU, COSMO® EP und COSMO® HD

Besondere Eigenschaften

- hochkonzentriert
- keine Beeinträchtigung von Klebeeigenschaften der eingefärbten Klebstoffsysteme bei Einhaltung der vorgegebenen Zugabemengen

Technische Daten

Basis	Farbpigmente in Paraffinöl
Farbe im ausgehärteten Zustand	ca. RAL 3001 Signalrot
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 0,96 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen Serviceprodukt	von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Vor Verarbeitung homogen aufrühren/aufschütteln!

Die vorgenannten Reaktionsmassen im vorgegebenen Mischungsverhältnis homogen mischen.

Die Farbpaste bis zum Erreichen des gewünschten Farbtones der Masse stufenweise (Zusatz 0,5 - 1,5 % bezogen auf Reaktionsmasse) zugeben und homogenisieren.

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Farbpaste kann von glatten, nicht saugenden Untergründen mit z. B. COSMO® CL-300.120 und COSMO® CL-300.150 entfernt werden.

Saugende Untergründe und Arbeitskleidung lassen sich nicht mehr rückstandsfrei reinigen.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.

Ein Hohlbauchigwerden der Liefergebinde ist als normal anzusehen.

Eingetrocknete COSMO® SP-620 Farbpasten können mittels COSMO® CL-300.150 wieder aufgeschlämmt werden.

Lieferform

50 ml PE-Dosierflasche

Industrieverband
Klebstoffe e.V.Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 HaigerTel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de



COSMO® SP-620.130

*** COSMOFEN Farbpaste rot

Farbpaste

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

