

**COSMO® SP-620.150**

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste blau

**Farbpaste****Einsatzbeispiele**

- Einfärben von Reaktionsmassen der Produktgruppen COSMO® PU, COSMO® EP und COSMO® HD

**Besondere Eigenschaften**

- hochkonzentriert
- keine Beeinträchtigung von Klebeeigenschaften der eingefärbten Klebstoffsysteme bei Einhaltung der vorgegebenen Zugabemengen

**Technische Daten**

<b>Basis</b>	Farbpigmente in Paraffinöl
<b>Farbe</b> im ausgehärteten Zustand	ca. RAL 5022 Nachtblau
<b>Dichte</b> nach EN 542 bei +20 °C	ca. 0,96 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperaturen</b> Serviceprodukt	von +5 °C bis +30 °C

**Verarbeitungshinweise**

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Vor Verarbeitung homogen aufrühren/aufschütteln!

Die vorgenannten Reaktionsmassen im vorgegebenen Mischungsverhältnis homogen mischen.

Die Farbpaste bis zum Erreichen des gewünschten Farbtones der Masse stufenweise (Zusatz 0,5 - 1,5 % bezogen auf Reaktionsmasse) zugeben und homogenisieren.

**Wichtige Hinweise**

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

*Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!*

**Reinigung**

Farbpaste kann von glatten, nicht saugenden Untergründen mit z. B. COSMO® CL-300.120 und COSMO® CL-300.150 entfernt werden.

Saugende Untergründe und Arbeitskleidung lassen sich nicht mehr rückstandsfrei reinigen.

**Lagerung**

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.

Ein Hohlbauchigwerden der Liefergebinde ist als normal anzusehen.

Eingetrocknete COSMO® SP-620 Farbpasten können mittels COSMO® CL-300.150 wieder aufgeschlämmt werden.

**Lieferform**

50 ml PE-Dosierflasche





# COSMO® SP-620.150

\*\*\* COSMOFEN Farbpaste blau

## Farbpaste

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

