

**COSMO® SP-880.110**

*** COSMOKLAR Pflegestift 727

DichtungspflegeStift**Einsatzbeispiele**

- Pflege der Fenster- und Türendichtungen aus EPDM, Silicon, TPE

Besondere Eigenschaften

- verhindert das Ankleben der Dichtungen im Sommer und das Anfrieren im Winter
- harzt nicht
- thixotrop, tropft nicht ab
- hat einen angenehmen Eigengeruch

Technische Daten

Basis	harz- und säurefreies Talg/Fettgemisch
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 0,88 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen Serviceprodukt	von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.
Dichtung mit z. B. COSMO® CL-360.110 reinigen.
Das Pflegemittel auf die trockene Dichtung dünn auftragen.

Wichtige Hinweise

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Das Produkt wird mit einem trockenen Tuch von der Oberfläche weitgehendst entfernt, anschließend mit COSMO® CL-300.150 gereinigt.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.
Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate.

Lieferform

25 ml PE- (Schiebe-) Stick

