

**COSMO® SP-880.110**

*** COSMOKLAR Pflegestift 727

Lápiz de cuidado de juntas**Ejemplos de aplicación**

- Mantenimiento de las juntas de ventanas y puertas de EPDM, silicona, TPE

Propiedades especiales

- evita que las focas se peguen en verano y se congelen en invierno
- No se resinifica
- tixotrópico, no gotea
- Con un aroma agradable

Datos técnicos

Base	mezcla de grasa/sebo sin ácidos ni resinas
Espesor conforme a EN 542 a +20 °C	aprox. 0,88 g/cm ³
Temperaturas de procesamiento Producto de servicio	de +5 °C a +30 °C

Indicaciones de procesamiento

Aclimatar el producto antes de procesarlo.

Limpie la junta con, por ejemplo, COSMO® CL-360.110.

Aplique una fina capa del producto de limpieza sobre la junta seca.

Indicaciones importantes

Nuestras instrucciones de uso, normas sobre tratamiento, datos de productos o rendimiento y demás declaraciones técnicas son solo directrices generales; describen únicamente el estado y la condición de nuestros productos (indicaciones/determinación de valores en el momento de la producción) y servicios y no representan una garantía en el sentido del § 443 del código civil. **Debido a la diversidad de fines previstos del producto individual y a las particularidades especiales (p. ej., parámetros de tratamiento, propiedades del material, etc.), el usuario está obligado a realizar un ensayo propio;** nuestro asesoramiento técnico gratuito en relación con la aplicación no es vinculante.

Observe también la hoja de datos de seguridad.

Limpieza

El producto se retira en gran parte de la superficie con un paño seco y, a continuación, se limpia con COSMO® CL-300.150.

Almacenamiento

Cerrar bien el recipiente original y guardar en un lugar seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sin luz solar directa.

El producto debe retirarse durante los tiempos de transporte habituales de -30 °C a +35 °C.

Capacidad de almacenamiento en recipientes originales no abiertos: 24 meses.

Forma de suministro

Barra (deslizante) de PE de 25 ml

