



COSMO® SP-880.110

*** COSMOKLAR Pflegestift 727

Crayon d'entretien des joints

Exemples d'utilisation

- Entretien de fenêtres et de joints de portes en EPDM, silicones et TPE

Caractéristiques spéciales

- Empêche le collage de joints en été et le gel en hiver.
- Ne dégage pas de résines.
- Thixotrope, ne goutte pas
- Possède son odeur propre et agréable.

Données techniques

Base	Mélange de talc/graisse sans résine ni acide
Densité selon EN 542 à +20 °C	env. 0,88 g/cm ³
Températures d'application produit de service	de +5 °C à +30 °C

Instructions d'utilisation

Avant l'application, acclimater le produit.

Nettoyer le joint avec p. ex. le produit COSMO® CL-360.110.

Appliquer une mince couche de nettoyant sur le joint sec.

Avertissements importants

Les notices d'utilisation, les directives d'application, les données relatives au produit ou aux performances et autres informations techniques contenues dans nos documents n'ont qu'une valeur indicative ; elles ne décrivent que les caractéristiques de nos produits (valeurs / analyse des valeurs au moment de la production) et leurs performances sans pour autant constituer une garantie au sens du § 443 du code civil allemand (BGB). **En raison du grand nombre d'utilisations possibles de chaque produit et des différentes conditions individuelles (p. ex. paramètres d'utilisation, caractéristiques des matières, etc.), l'utilisateur est tenu de procéder à des essais individuels;** nos conseils techniques gratuits, dispensés verbalement ou par écrit, n'ont aucune valeur contractuelle.

Respecter également la fiche de sécurité !

Nettoyage

Le produit est enlevé de la surface presque entièrement avec un chiffon sec, ensuite la surface est nettoyée avec le produit COSMO® CL-300.150.

Stockage

Conserver l'emballage d'origine bien fermé au sec à des températures de +15 °C à +25 °C à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant la durée normale du transport, le produit peut être exposé à des températures de -30 °C à +35 °C.

Possibilité de stockage dans l'emballage d'origine, fermé: 24 Mois.

Emballage

Bâton (vissant) PE de 25 ml.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.