

**COSMO® SP-880.110**

*** COSMOKLAR Pflegestift 727

Matita per manutenzione e sigillante**Esempi di impiego**

- Cura delle guarnizioni di finestre e porte in EPDM, silicone, TPE

Caratteristiche speciali

- impedisce l'incollaggio delle guarnizioni in estate e che si gelino in inverno
- non disperde resina
- Tixotropico, non gocciola
- odore piacevole

Dati tecnici

Base	Miscela sego/grasso senza resine e acidi
Densità in base a EN 542 a +20 °C	ca. 0,88 g/cm ³
Temperature di lavorazione Prodotto di servizio	di +5 °C a +30 °C

Modo di lavorazione

Fare acclimatare il prodotto prima di lavorarlo.

Pulire la guarnizione per esempio con COSMO® CL-360.110.

Applicare il prodotto sulla guarnizione asciutta.

Note importanti

Le nostre istruzioni per l'uso, linee guida sulla lavorazione, indicazioni sul prodotto o sulle prestazioni e ogni altra informazione tecnica costituiscono esclusivamente delle direttive generali; descrivono esclusivamente le caratteristiche dei nostri prodotti (indicazione/determinazione dei valori al momento della produzione) e le rispettive prestazioni e non costituiscono alcuna garanzia ai sensi del § 443 BGB (gazzetta ufficiale). **A causa della molteplicità degli scopi di impiego dei singoli prodotti e delle rispettive condizioni (per esempio parametri di lavorazione, caratteristiche dei materiali ecc.) l'utente dovrà eseguire delle prove;** la nostra consulenza gratuita verbale, scritta e relativa alle prove è non vincolante.

Osservare anche la scheda tecnica di sicurezza!

Pulizia

Eliminare il prodotto dalla superficie con un panno asciutto, poi pulire con COSMO® CL-300.150.

Conservazione

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, all'asciutto +15 ° fino a +25 °C al riparo dai raggi solari diretti.

Il prodotto durante i trasporti di durata normale può essere esposto a temperature di -30 °C a +35 °C.

Conservabilità nel contenitore originale: 24 mesi.

Forma di fornitura

25 ml stick estraibile a spinta in PE

Industrieverband
Klebstoffe e.V.