

**COSMO® SP-880.110**

*** COSMOKLAR Pflagestift 727

Verzorgingsstift tbv afdichtingen**Toepassingsmogelijkheden**

- Voor het onderhouden van EPDM, silicone, en TPE-afdichting bij de fabricage van ramen en deuren

Bijzondere eigenschappen

- voorkomt het vastkleven van de afdichtingen in de zomer en het vastvriezen in de winter
- harst niet
- thixotroop, druppelt niet
- heeft een aangename geur

Technische gegevens

Basis	hars- en zuurvrij talk/vetmengsel
Dichtheid volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,88 g/cm ³
Verwerkingstemperaturen serviceproduct	van +5 °C tot +30 °C

Verwerkingsinstructies

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Afdichting met bijv. COSMO® CL-360.110 reinigen.

Het verzorgingsmiddel op de droge afdichting dun aanbrengen.

Belangrijke aanwijzingen

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!

Reiniging

Het product wordt met een droge doek grotendeels van het oppervlak weggeveegd en vervolgens met COSMO® CL-300.150 gereinigd.

Opslag

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

Verpakking

25 ml PE-(schuif-)stift

Industrieverband
Klebstoffe e.V.