

**COSMO® SP-880.110**

\*\*\* COSMOKLAR Pflegestift 727

**ContaBakımKalemi****Uygulama örnekleri**

- EPDM, silikon, TPE'den yapılmış cam ve kapı contalarının bakımı

**Özel nitelikler**

- contaların yazın yapışmasını ve kışın donmasını önler
- reçineleşmez
- tiksotrop, damlamaz
- kendine ait hoş bir kokusu vardır

**Teknik veriler**

<b>Baz</b>	reçine ve asit içermeyen yağ/hava karışımı
EN 542'ye göre +20 °C'de yoğunluk	yakl. 0,88 g/cm <sup>3</sup>
<b>İşleme sıcaklıklarının Hizmet ürünü</b>	+5 °C - +30 °C

**İşlem bilgisi**

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Contayı örneğin COSMO® CL-360.110 ile temizleyin.

Bakım ürününü kuru contaya ince bir şekilde uygulayın.

**Önemli notlar**

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

*Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alın!*

**Temizlik**

Ürün yüzeyden kuru bir bezle büyük ölçüde çıkarılır, ardından COSMO® CL-300.150 ile temizlenir.

**Depolama**

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kapta depolanabilirlik: 24 Ay.

**Teslimat biçimi**

25 ml PE (sürgülü) çubuk

