

**COSMO® SP-880.120**

\*\*\* COSMOKLAR 725

**Verzorgingsemulsie tbv afdichtingen****Toepassingsmogelijkheden**

- Voor het onderhouden van EPDM, silicone, en TPE-afdichtingen bij de fabricage van ramen en deuren

**Bijzondere eigenschappen**

- voorkomt het vastkleven van de afdichtingen in de zomer en het vastvriezen in de winter
- harst niet
- heeft nagenoeg geen geur

**Technische gegevens**

<b>Basis</b>	emulsie op basis van siliconenolie, hars- en zuurvrij
<b>Viscositeit</b> conform Brookfield (02/200 min <sup>-1</sup> ) bij +20 °C	ca. 25 mPa.s
<b>Dichtheid</b> volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperaturen</b> serviceproduct	van +5 °C tot +30 °C

**Verwerkingsinstructies**

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Schudden voor gebruik!

Afdichting met bijv. COSMO® CL-360.110 reinigen.

De verzorgingsemulsie met een droge, niet pluizende doek op de droge afdichting dun aanbrengen.

Bij gebruik van verzorgingsdoekjes voor rubber - Afdichtingen na het openscheuren van de verpakking met het verzorgingsdoekje onderhouden.

**Belangrijke aanwijzingen**

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

**Reiniging**

Het product wordt met een droge doek grotendeels van het oppervlak weggeveegd en vervolgens met COSMO® CL-300.150 gereinigd.

**Opslag**

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

**Verpakking**

In emulsie gedrenkt verzorgingsdoek tbv rubber, afzonderlijk verpakt.

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.

