

**COSMO® SP-890.110**

*** COSMOPLAST 720

Olej na kování**Příklady použití**

- Údržba/mazání okenních kování
- Údržba v průmyslových oblastech, v řemeslných provozech, v automobilovém průmyslu atd.

Speciální vlastnosti

- chrání kovové díly před korozí a oxidací
- nehoustne
- téměř bez zápachu

Technické údaje

Báze	parafinovaný rafinát minerálního oleje bez obsahu pryskyřic a kyselin
Viskozita dle Brookfielda (02/200 min ⁻¹) při +20 °C	cca 100 mPa.s
Hustota podle EN 542 při +20 °C	cca 0,85 g/cm ³
Teploty zpracování Servis výrobek	od +5 °C do +30 °C

Pokyny pro zpracování

Před zpracováním výrobek aklimatizujte.

Láhev před použitím protřepat.

Olej na kování nakapejte na pohyblivé díly.

Nenanášejte na vodivá zařízení!

Důležitá upozornění

Naše návody k použití, směrnice pro zpracování, údaje o výrobcích nebo službách a ostatní technické materiály jsou pouze obecnými vodítky; popisují pouze vlastnosti našich výrobků (údaje o hodnotách, zjištění hodnot v okamžiku výroby) a služeb a nepředstavují záruku ve smyslu § 443 OZ. **Z důvodu rozmanitosti účelů pro použití každého jednotlivého výrobku a příslušných zvláštních skutečností (např. parametry při zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je povinností uživatele provést vlastní zkoušky;** naše bezplatné uživatelské a technické poradenství, a to v ústní a písemné formě i ve formě testů, je nezávazné.

Řiďte se prosím také údaji uvedenými v bezpečnostním listu!

Čištění

Produkt se z povrchu co nejdůkladněji odstraní pomocí suchého hadříku, následně se očistí pomocí přípravku COSMO® CL-300.150.

Skladování

Originální obal pevně uzavřený, v suchu při teplotách od +15 °C do +25 °C skladujte bez přímého ozáření sluncem.

Výrobek smí být během běžných přepravních dob vystaven teplotám od -30 °C do +35 °C.

Skladovatelnost v uzavřeném originálním obalu: 24 měsíců.

Forma dodání

30ml PE láhev

Další velikosti obalů na vyžádání.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.