

**COSMO® SP-890.110**

\*\*\* COSMOPLAST 720

**Beslagolie****Toepassingsmogelijkheden**

- Voor het onderhouden/smeren van het raambeslag
- Voor het onderhoud in de industriële en ambachtelijke sector, in de voertuigbranche enz.

**Bijzondere eigenschappen**

- beschermt metalen onderdelen tegen corrosie en oxidatie
- harst niet
- heeft nagenoeg geen geur

**Technische gegevens**

<b>Basis</b>	paraffinisch mineraalolie-raffinaat, hars- en zuurvrij
<b>Viscositeit</b> conform Brookfield (02/200 min <sup>-1</sup> ) bij +20 °C	ca. 100 mPa.s
<b>Dichtheid</b> volgens EN 542 bij +20 °C	ca. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verwerkingstemperaturen</b> serviceproduct	van +5 °C tot +30 °C

**Verwerkingsinstructies**

Product voor verwerking laten acclimatiseren.

Fles schudden voor gebruik.

Beslagolie op de bewegende onderdelen druppelen.

Niet aanbrengen op stroomvoerende installaties!

**Belangrijke aanwijzingen**

Onze gebruiksaanwijzingen, verwerkingsrichtlijnen, product- en prestatiegegevens en overige technische documentatie zijn slechts algemene richtlijnen. Ze beschrijven alleen de aard van onze producten (weergave en bepaling van waarden t.b.v. het productietijdstip) en prestaties en bieden geen garantie in de zin van § 443 BGB. **Vanwege de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden van het product en de verschillende specifieke omstandigheden (bijv. verwerkingsparameters, materiaaleigenschappen, etc.) is de gebruiker verplicht eigen testen uit te voeren.** Ons gratis technisch advies in schrift of woord is niet bindend.

*Neem ook de veiligheidsinformatiebladen in acht!*

**Reiniging**

Het product wordt met een droge doek grotendeels van het oppervlak weggeveegd en vervolgens met COSMO® CL-300.150 gereinigd.

**Opslag**

Originele verpakking gesloten, droog bij temperaturen van +15 °C tot +25 °C en buiten directe zonnestralen bewaren.

Het product mag tijdens de gebruikelijke transporttijden aan temperaturen van -30 °C tot +35 °C blootgesteld worden.

Opslag in ongeopende, originele verpakking: 24 maanden.

**Verpakking**

30 ml PE-fles

Andere verpakkingsgroottes op aanvraag.

