

**COSMO® SP-890.110**

*** COSMOPLAST 720

Olej do okuć**Przykłady zastosowania**

- Konserwacja/smarowanie okuć okiennych
- Prace konserwacyjne w przemyśle, zakładach rzemieślniczych, branży motoryzacyjnej itp.

Właściwości szczególne

- chroni metalowe elementy przed korozją i oksydacją
- nie ulega spieczoniu
- prawie nie ma własnego zapachu

Dane techniczne

Baza	parafinowy rafinat oleju mineralnego, nie zawiera żywicy i kwasów
Lepkość zgodnie z metodą pomiaru Brookfielda (02/200 min ⁻¹) przy +20 °C	ok. 100 mPa.s
Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20 °C	ok. 0,85 g/cm ³
Temperatury obróbki Produkt usługa	od +5°C do +30°C

Wskazówki dotyczące obróbki

Przed obróbką aklimatyzować produkt.

Wstrząsnąć butelka przed użyciem.

Olej do okuć nanosić kroplami na ruchome elementy.

Nie używać na urządzeniach przewodzących prąd!

Ważne wskazówki

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Czyszczenie

Produkt usunąć z powierzchni suchą ściereczką, następnie wyczyścić środkiem COSMO® CL-300.150.

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesiące.

Forma dostawy

30 ml, butelka PE

Inne wielkości opakowania na żądanie.

