

**COSMO® SP-890.110**

*** COSMOPLAST 720

Óleo para ferragens**Exemplos de utilização**

- Manutenção/Lubrificação das ferragens das janelas
- Reparação industrial, em oficinas, na indústria automóvel, etc.

Propriedades especiais

- protege as peças metálicas da corrosão e oxidação
- não produz resina
- quase sem odor intrínseco

Dados técnicos

Base	Refinado de óleo mineral parafínico, isento de resina e de ácidos
Viscosidade de acordo com Brookfield (02/200 min ⁻¹) a +20 °C	aprox. 100 mPa.s
Densidade conforme EN 542 a +20°C	aprox. 0,85 g/cm ³
Temperaturas de processamento produto de serviço	do +5 °C para +30 °C

Indicações de processamento

Aclimatizar o produto antes do processamento.

Agitar o frasco antes de usar.

Aplicar gotas de óleo nas peças móveis.

Não aplicar em equipamento condutor de corrente!

Indicações importantes

As nossas instruções de utilização, directrizes de processamento, dados do produto ou desempenhos e quaisquer outras informações técnicas são meras directrizes gerais; as mesmas descrevem apenas a constituição dos nossos produtos (dados/apuramento de valores à data da produção) e desempenhos, não constituindo uma garantia nos termos do § 443 do Código Civil alemão. **Devido à grande variedade de finalidades de utilização de cada produto e das respectivas circunstâncias específicas (por ex. parâmetros de processamento, características do material, etc.), o utilizador está sujeito a testes próprios;** o nosso aconselhamento técnico gratuito relativo à aplicação na forma verbal, escrita e por meio de ensaios não tem carácter vinculativo.

Observe também a ficha técnica de segurança!

Limpeza

Com um pano seco, remover a maior quantidade possível de produto da superfície; em seguida, terminar a limpeza com COSMO® CL-300.150.

Armazenamento

Armazene as unidades compradas, hermeticamente fechadas, num site seco a temperaturas de +15 °C a +25 °C sem radiação solar directa.

O produto pode ser submetido a temperaturas de -30 °C a +35 °C durante os restantes períodos de transporte.

Capacidade de armazenamento em recipiente original não aberto: 24 meses.

Forma de fornecimento

Frasco de PE de 30 ml

Outros tamanhos de recipientes a pedido.

