

**COSMO® SP-890.110**

*** COSMOPLAST 720

Montaj yağı**Uygulama örnekleri**

- Pencere bağlantı parçalarının bakımı/yağlanması
- Endüstride, el sanatları işletmelerinde, otomotiv ticaretinde vb. bakım

Özel nitelikler

- metal parçaları korozyon ve oksitlenmeye karşı korur
- reçineleşmez
- neredeyse hiç kokusu yoktur

Teknik veriler

Baz	Reçine ya da asit içermeyen parafinik mineral yağlı rafinat
Brookfield'e göre +20 °C'de viskozite (02/200 dak⁻¹)	yakl. 100 mPa.s
EN 542'ye göre +20 °C'de yoğunluk	yakl. 0,85 g/cm ³
İşleme sıcaklıklarının Hizmet ürünü	+5 °C - +30 °C

İşlem bilgisi

İşlemeden önce ürünü alıştırın.

Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın.

Hareketli parçaların üzerine montaj yağı damlatın.

Akım taşıyan ekipmana uygulamayın!

Önemli notlar

Kullanım kılavuzlarımız, işleme yönergeleri, ürün veya güç bilgileri ve diğer teknik ifadeler sadece genel yönergelerdir; bunlar sadece ürünlerimizin niteliklerini ve performansını açıklarlar (ürün zamanıyla ilgili değer bilgileri/belirleme) ve BGB madde 443 bağlamında bir garanti oluşturmazlar. **Münferit ürünün ve ilgili özel niteliklerin (örn. işleme parametreleri, malzeme özellikleri vs.) kullanım amaçlarının çeşitliliği nedeniyle kullanıcı bir deneme yapmak durumundadır;** konuşma, yazı ve deneme bağlamında ücretsiz uygulama tekniksel danışmanlık hizmetimiz bağlayıcı olmayan niteliktedir.

Lütfen güvenlik veri kağıdını dikkate alınız!

Temizlik

Ürün yüzeyden kuru bir bezle büyük ölçüde çıkarılır, ardından COSMO® CL-300.150 ile temizlenir.

Depolama

Orijinal kap sıkıca kapalı halde, kuru +15 °C kadar +25 °C doğrudan güneş ışığı almayan yerde depolayın.

Normal taşıma zamanlarında ürünün -30 °C kadar +35 °C değerlerine ulaşmasına izin verilir.

Açılmamış orijinal kaptaki depolanabilirlik: 24 Ay.

Teslimat biçimi

30 ml PE şişe

Diğer kap büyüklükleri talep halinde.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.