

**COSMO® SP-890.120**

*** COSMOPLAST Multiöl 40

Universalöl**Einsatzbeispiele**

- Wartung/Schmierung der Fensterbeschläge
- Instandhaltung in der Industrie, in Handwerksbetrieben, im Kfz-Gewerbe usw.

Besondere Eigenschaften

- schützt Metallteile vor Korrosion und Oxidation
- bietet hervorragende Gleiteffekte und beseitigt Reibungswiderstand und Quietschen
- unterwandert und lockert Rost zur leichteren Demontage von festgerosteten und festgebrannten Schraubverbindungen
- verdrängt Wasser und Feuchtigkeit
- beseitigt Zündstörungen und Kriechströme
- harzt nicht

Technische Daten

Basis	Öl, harzfrei, Spray
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 0,60 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen Serviceprodukt	von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Dose vor Gebrauch schütteln.

Aus 20 - 30 cm Entfernung aufsprühen.

Nicht auf stromführende Anlagen auftragen!

Teile erst wieder unter Spannung setzen wenn Treibgas und Lösemittel restlos abgelüftet sind.

Achtung Treibgas setzt sich am Boden und in Hohlräumen ab.

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Das Produkt wird mit einem trockenen Tuch von der Oberfläche weitgehendst entfernt, anschließend mit COSMO® CL-300.150 gereinigt.

Lagerung

Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate.

Industrieverband
Klebstoffe e.V.



COSMO® SP-890.120

*** COSMOPLAST Multiöl 40

Universalöl

Lieferform

400 ml-Aerosoldose

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

