

**COSMO® SP-890.130**

*** ALU-Polish

ALU-Polish**Einsatzbeispiele**

- Polish für die regelmäßige Pflege bereits montierter Alu-Fenster, -Türen, -Rolläden und -Fassaden (einbrennlackierte und eloxierte Oberflächen)
- Auffrischung und Konservierung der Alu-Oberflächen

Besondere Eigenschaften

- gibt der Oberfläche einen langanhaltenden gleichmäßigen Mattglanz
- schützt die Oberflächen vor Witterungseinflüssen
- harzt nicht
- milder Geruch

Technische Daten

Basis	Paraffin-/Öl, harz- und säurefrei
Viskosität nach Brookfield (02/200 min ⁻¹) bei +20 °C	ca. 60 mPa.s
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 0,84 g/cm ³
Verarbeitungstemperaturen Serviceprodukt	von +5 °C bis +30 °C

Verarbeitungshinweise

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren.

Flasche vor Gebrauch schütteln.

Die Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein.

Je nach Oberfläche und Verschmutzungsgrad steht hierfür COSMO® CL-360.110, COSMO® CL-350.110 oder COSMO® CL-300.150 zur Verfügung.

Das Polish wird direkt aus der Flasche auf ein nicht flusendes, nicht färbendes und trockenes Tuch aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit trockenem Tuch und leichtem Reibdruck in Profillängsrichtung gleichmäßig verteilt.

Kreis-Reib-Bewegungen sollten bei der Reinigung grundsätzlich vermieden werden!

COSMO® SP-890.130 behindert die Adhäsionseigenschaften von nicht ausgehärteten Klebstoffen, Dichtungsmassen und PUR-Schäumen.

Die Anwendung erfolgt erst nach der Aushärtung der Klebstoffe bzw. Dichtmasse am bereits montierten Element!

Wichtige Hinweise

Das Produkt ist von geschultem Personal in Fachbetrieben einzusetzen!

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben/-ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des § 443 BGB dar. **Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z. B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung;** unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt!

Reinigung

Das Produkt wird mit einem trockenen Tuch von der Oberfläche weitgehendst entfernt, anschließend mit COSMO® CL-300.150 gereinigt.

Lagerung

Originalabbinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern.

Das Produkt darf während der üblichen Transportzeiten Temperaturen von -30 °C bis +35 °C ausgesetzt werden.





COSMO® SP-890.130

*** ALU-Polish

ALU-Polish

Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate.

Lieferform

500 ml PE-Flasche

Andere Gebindegrößen auf Anfrage.

