# Vedante de dispersão

## Declaração de desempenho

em conformidade com o anexo III do Regulamento (UE) n.º 305/2011

N.º LE/DoP WCTDS0001-01

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Código de identificação do tipo de produto: | COSMO® DS-420.300 |
| 2. | N.º Ident.: | Número do lote: ver impressão na embalagem |
| 3. | Finalidade: | Vedante de dispersão,<br>Vedante à base de dispersão de acrilato<br>Vedante de juntas para elementos de fachada, para aplicações interiores e exteriores<br>Tipo: F EXT-INT 12,5 P |
| 4. | Fabricante: | Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG<br>Hansastraße 2<br>D-35708 Haiger |
| 5. | Representante autorizado: | -- |
| 6. | Sistema de avaliação da consistência de desempenho: | 3 + 3 |
| 7. | Norma harmonizada: | EN 15651-1:2012 |
| 8. | Organismo notificado: | Ginger CEBTP (N.º NB: 0074), enquanto laboratório de testes notificado no sistema de conformidade 3, realizou os testes iniciais e emitiu os relatórios de teste e classificação. |
| 9. | Desempenho declarado: | Condicionamento: Armazenamento A<br>Material de suporte: Alumínio anodizado sem primer<br>Argamassa M2 sem primer |

| Característica essencial | Desempenho | Especificação técnica harmonizada |
|---|---|---|
| Comportamento com fogo | Classe E | 1 |
| Libertação de produtos químicos prejudiciais para o meio ambiente e/ou para a saúde | Classificação | 1 |
| Estanqueidade à água e ao ar | | |
| Estabilidade | ≤ 3 mm | 1 |
| Perda de volume | ≤ 25 % | 1 |
| Comportamento de tração (extensão) após imersão em água (a +23 °C) | ≥ 100 % | 1 |
| Durabilidade | Aprovado | 1 |

1 = EN 15651-1:2012

NF = Sem falha (em inglês: No Failure) em conformidade com EN ISO 11600

10. O desempenho do produto acima corresponde ao(s) desempenho(s) declarado(s).

O fabricante acima é o único responsável pela elaboração da declaração de desempenho de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011.

# Vedante de dispersão

Assinado por e em nome do fabricante por:
[representante autorizado do fabricante]

Haiger, 09.05.2025

com poder de procuração Dr. Oliver Flender
Vice President Research & Development
Adhesive Divison



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by Weiss